

微喷带喷带直接 云南如益节水灌溉 农用微喷带喷带直接安装

产品名称	微喷带喷带直接 云南如益节水灌溉 农用微喷带喷带直接安装
公司名称	云南如益节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15
联系电话	13986659633 13986659633

产品详情

多用途多孔微喷带的使用技巧有多少？优势介绍省工省力2021-03-21 16:09 · 河北润田节水产品介绍：

多孔微喷带上的小孔多采用激光穿孔，孔径较小，喷洒效果细密均匀，冲击力较小，不会伤害到农作物，适用于大多数农作物。

多孔微喷带的孔径基本在1mm左右，只需要很小的工作压力就可以实现喷洒，微喷带上面的孔数为三孔、五孔、七孔和九孔。

微喷带壁厚一般为0.2mm、0.3mm、0.4mm。铺设距离根据管径大小而有所变化，铺设长度可达100m。

微喷带管径从折径N33-N140（可按需定做）。微喷带常用的为N33、N45、N50、N65。N表示带压扁宽度，农用微喷带喷带直接生产厂家，N40对应的直径是25mm，N50对应的直径是32mm。

在次使用时，根据您的水泵压力，农用微喷带喷带直接安装，微喷带工作长度，先打开开关，尽量多开几个开关，防止压力过大造成微喷带。如果压力较小则可多关掉几个开关。

在作物灌溉期结束后，先把微喷带用水泵抽水挤压，冲洗干净，晾干卷好，放置于阴凉处。注意保管，微喷带喷带直接，防止老鼠和其他东西咬破，以备下次再用。

同时在这里还要提醒大家的是微喷带的日常养护工作也要做好，只有对微喷带进行定期的清理和维护，才能它的使用寿命延长，使它的作用更持久的发挥。

喷灌带如何正确安装使用：

- 1.按行距配好管带配件，量好管带和主管。
- 2.安装、主管带一端接皮管（皮管连接压力水源和水泵），另一端接配件，配件后面连接喷灌带，封好尾部。
- 3.如有小数滴孔和杂质堵塞，可解开喷灌带尾部，用清水冲洗一分钟左右即可。
- 4.施肥通过水泵吸入或通过主管带上接三通用压力（如施肥器、喷雾器），在距作物2米前注入。
- 5.喷灌带上覆盖黑地膜或其他覆盖物，有利于保持作物根部温度，减少水挥发及杂草生长，同时还具有减少小病虫害，防止地面板结，提高果实品质及色泽等功效。
- 6.尾部封堵：一种方法是尾部打三角结；另一种方法是剪下宽约1-2公分的喷灌带或主管带。再将喷灌带的尾部卷三次宽约一寸，然后将剪下的喷灌带套上，即起到封堵效果

微喷带喷带直接-云南如益节水灌溉-农用微喷带喷带直接安装由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司为客户提供“微喷、滴灌、微喷带、水肥一体化、智能灌溉、人工造雾”等业务，公司拥有“如益”等品牌，专注于微灌机械等行业。，在云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。