

# 广东云浮彩砂烧结砂建筑涂料用

产品名称	广东云浮彩砂烧结砂建筑涂料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

烧结彩砂的特点及用途？

答：

烧结彩砂是以矿物颗粒（石）为原料，无机颜料和特种涂料，经高温烧结制备烧结彩砂的工艺。它包括四个步骤：搅拌、预热、煅烧和冷却。其特征在于：在预热和煅烧步骤中，利用热风炉提供的热风对预热筒和煅烧筒煅烧中搅拌好的物料进行预热。

烧结彩砂的特点

- 1、各种规格颗粒大小均匀，颜色均匀，无外露。铺上彩砂后，没有斑驳。
- 2、色彩鲜艳，持久美观，环保。不易变色
- 3、与各种树脂有良好的相容性。
- 4、耐酸性、耐碱性
- 5、抗冻性
- 6、耐水性

烧结彩砂的主要用途

烧结彩砂主要用于各种彩色环氧地坪、石材涂料、各种建筑涂料、砂岩板、ABS改性沥青毡、防水卷材、彩砂涂料及各种工艺品。颜色鲜艳，耐候性强，耐磨，耐酸碱，防滑，无缝，美观。

彩砂是否耐磨很重要？

彩砂色差问题，一直困扰着很多彩砂厂家和施工单位。一旦出现染色彩砂色差问题，大家都会集中的从彩砂配方、彩砂均匀度方面入手，但大部分厂家都忽略了彩砂耐磨性的问题。

彩砂生产时，彩砂摩擦变色也是彩砂色差的主要原因。

宇画石，在选择染色彩砂时，不但锁定煅烧砂，同时对于各个品牌煅烧砂的耐磨性也会经过严格的测试：

彩砂耐磨测试：

彩砂为什么会有色差？烧结彩砂是否耐磨很重要

染色彩砂耐磨测试

以上测试图片，是同一种彩砂，以1000转的速度分别搅拌10分钟，20分钟和30分钟，取样后刮膜比对颜色变化情况。好的染色彩砂，颜色变化不大，而质量差的染色彩砂，搅拌时间不同，颜色变化会非常明显，这样就非常容易造成彩砂色差问题。

因此，为了有效的控制彩砂色差问题，彩砂的选择非常关键，彩砂入库前，必须经过摩擦实验，实验通过了，才可应用到彩砂的生产上。

染色彩砂如何做到更好的营销？

目前来说。在染色彩砂厂家营销手段的重要性日渐提升。而营销活动能否取得预期效果，染色彩砂质量是前提，价格是调节工具，分销是通道，促销是助推器，服务是保障。当代社会日趋信息化，离开了营销，尤其是进入市场早期的营销活动，相当一部分染色彩砂产品将难以立足市场。

染色彩砂的营销方式：

首先，完整的彩砂产品分销渠道从制造企业始，到染色彩砂进入投资消费者手中止，其中经过若干中间环节。由于生产企业的生产能力、染色彩砂的自然与经济属性以及社会流通体系的差异或变化，分销渠道的环节有多有少，分销过程所需的物流载体有简有繁，形成以直销渠道和非直接渠道基本类型。

其次，企业独立或选择分销渠道以据三个方面的客观情况：一是染色彩砂属性与特点。技术性强的产品宜采用直接或环节少的分销渠道。二是企业的规模和分销范围。小企业一般直接分销或通过一个中间商完成销售，大企业拥有独立的分销系统，其分销渠道的长短因产品、市场情况而定。

另外，也可能采取多环节或多种分销渠道。企业的分销区域广、产销里程长，一般需要一  
个以上的中间商进行营销合作。三是市场状态。如果目标市场需要潜力打，竞争压力上升，企业就倾向

于选择直接分销，以加强对市场的直接影响，反之可由中间商负责分销。

近年来，由于生产商对于染色彩砂的中间商委托代理方式比较盛行，因此分销渠道如何形成分销体系，是企业分销策略乃至营销管理的主要问题之一。