

汉中非固化防水涂料求购产品介绍 龙厚防水

产品名称	汉中非固化防水涂料求购产品介绍 龙厚防水
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料怎么施工好?正治防水小编带大家了解一下：

1、非固化需配合防水卷材当粘接剂一起施工使用，不能单独施工使用。

2、橡胶沥青防水涂料

橡胶沥青防水涂料运用高分子合成技术，是新型橡胶防水涂料，加入了环氧树脂和树脂基团使本产品更具多功能与环保合一体，赋予新产品更具防水，防腐，防潮，防霉等功效。选用进口材料和国内辅料，按照国家行业标准高等级指示生产的产品。列为国家建设部重点推广产品，寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

3、特点

具有适应范围广，耐候性，抗酸性，抗变形，使用寿命长，拉伸强度高，非固化防水涂料求购，延伸率大。对基层收缩和开裂变形适应性强。防水防腐性能优越。防水防腐寿命达50年。被喻为“防水防腐”

非固化橡胶沥青防水涂料工艺原理，正治防水材料有限公司带大家了解一下：

非固化橡胶沥青防水材料是由橡胶、沥青、软化油以及温控剂组成的弹塑性胶状、与空气长期接触后也不固化，且有很好的粘结力，可替代冷粘胶用于冷粘法施工的防水材料。

非固化橡胶沥青防水涂料具有以下主要特性：

(1)优异的蠕变性能；(2)优异的粘结性能；(3)优异的自愈合性；(4)优异的潮湿基层可施工性；(5)

优异的耐化学腐蚀性和耐老化性能；

非固化橡胶沥青防水涂料的应用：

1、工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；2、种植屋面防水工程；3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；4、道路桥梁、铁路等防水工程；5、堤坝、水利设施等防水工程。

非固化橡胶沥青防水涂料因其产品稳定性和优势所以在施工时不会发生分离的情况，可以形成稳定、大面积整体无缝的防水层；可应用于地下室底板、顶板、侧墙、天面、卫生间、斜屋面、水池隧道、污水处理池等等区域下进行大面积作业。

施工中要注意，在施工区域一定要清理好基层，做好铺设准备，确保基层平整、坚实、干净、没有明水现象发生；然后就可以进行刮抹和喷涂式的防水材料操作；随即再用冷粘施工法铺贴好防水卷材再随之附上保护层。要注意在女儿墙和变形缝包括墙角接口等等特殊区域进行防水施工时，一定要针对特殊问题做好施工方法调整，以期保证好的防水效果。

防水涂料介绍屋顶防水的注意事项

- 1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
- 2.若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量；
- 3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用；
- 4.节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网；
- 5.浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。
- 6.已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层；
- 7.防水层完全干固后，方可做其它覆盖层；
- 8.做好防护措施，如戴手套等。

汉中非固化防水涂料求购产品介绍-

龙厚防水由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙厚防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙厚防水更加美好的未来。