

广东牟景仪器厂家酒精喷灯燃烧试验机MT113

产品名称	广东牟景仪器厂家酒精喷灯燃烧试验机MT113
公司名称	东莞市牟景仪器设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3141 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市虎门镇虎门沙河路16号1403室
联系电话	0769-85182896 18145886866

产品详情

MU3141酒精喷灯燃烧试验机 符合MT113-1995煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则。广泛适用于建筑材料、纺织、橡胶、塑料、木材、高分子材料等领域。仪器结构：仪器主要由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。主要用途适用于输送带、煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊的阻燃性能测定。设备特点：

1. 采用精密挂式酒精喷灯和酒精灯各一套。
2. 记录时间有三个计时器：燃烧时间、明焰时间和炽燃时间。
3. 设定好燃烧时间，燃烧时间自动计时，到达后自动停止。
4. 燃烧时间停止后，会自动跳转到明焰时间，并自动计时，点动停止，记录数据定格于显示屏。
5. 明焰时间停止后，会自动跳转到炽燃时间，并自动计时，点动停止，记录数据定格于显示屏。
6. 火焰高度可调节。
7. “旋转式”样架固定装置。

技术参数：

- 燃烧时间：0~999.9秒任意设置，精度 ± 0.01 秒，标准采用30秒。
- 明焰和炽燃时间计时器：0~999.9秒，精度 ± 0.01 秒。

- 工作电源：AC220V；50Hz；50W。
- 燃烧试验箱内部尺寸：660 × 660 × 1000 (mm) 3。
- 燃料：5% (GB338) 甲醇和95% (GB394) 乙醇混合物 (V/V) 。
- 材质全部用不锈钢制作。
- 外形尺寸：665 × 665 × 1300 (mm) 3。
- 宽为25mm塑料管环形式样或输送带式样尺寸：长150mm+宽25mm
- 火焰高度：150mm-180mm。火焰温度：960 ± 60 °
- 燃烧消耗量：2.55 ± 0.15ml/min

重量：约45Kg.