

刚玉耐磨浇注料 陶瓷防磨涂料施工方法

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 刚玉耐磨浇注料 陶瓷防磨涂料施工方法 |
| 公司名称 | 郑州邦全耐材科技有限公司 |
| 价格 | 2770.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址) |
| 联系电话 | 0371-69592599 15537903131 |

产品详情

刚玉耐磨浇注料 陶瓷防磨涂料施工方法

一、刚玉耐磨浇注料陶瓷防磨涂料施工方法，陶瓷耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆，由高强水泥、矿物质掺合料、骨料以及抗裂耐磨剂，经工业化生产配制而成。高强耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用，施工和易性好，通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成厚度的抗磨层，经过正常养护即可达到技术要求，具有耐磨性高，与基础混凝土(钢筒仓)的粘接强度高，抗冲击性强，抗压强度高，耐久性好、使用期限长等特点。

二、耐磨浇注料适用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层，起到保护基础混凝土(或钢筒仓)的作用。

三、耐磨浇注料适用范围：

- 1、发电行业的卸煤沟、煤斗、储煤仓、干煤棚、翻车机、捞渣机、水处理等。
- 2、化工行业的地面、泵基础等。
- 3、煤炭行业的研石仓、介质桶、刮板机、斗提机、溜槽、筛下漏斗等内的耐磨衬板。

4、钢铁行业的高炉混料仓、烧结料仓、给料机、制球机等。

四、耐磨浇注料特点：

- 1、高抗磨、抗冲击、抗冲刷、抗油
- 2、阻燃性好、吸水率低、抗高低温
- 3、耐久性好，使用寿命长
- 4、施工简便、操作快捷、易于掌握
- 5、整体性好、易于修补，不易脱落
- 6、无味，绿色，对操作人员无身体损害。

五、耐磨浇注料的包装与贮存：

- 1、产品包装：耐磨浇注料为25kg/袋包装，内置塑料袋小包装促凝剂（用以调节可塑料初凝时间），同时配桶装磷酸盐溶液作结合剂，加入量为袋装粉料的12%左右。
- 2、贮存方法：耐磨浇注料存放在干燥库房内，不得雨淋，受潮，保质期为12个月。

六、十年磨一剑，河南正邦耐磨材料有限公司专注于研发新型耐磨材料，为提高产品性能投入大量的心血，终将新包装新产品展现给客户。产品质量的不断改进、服务效率的不断提升，这一系列也是为了不辜负十多年来大家对正邦的认可，我公司全体员工真正做到了站在客户的角度上看事情，想客户之所想，急客户之所急。