

东阳油烟处理 油烟处理工程 宗泰通风设备

产品名称	东阳油烟处理 油烟处理工程 宗泰通风设备
公司名称	永康宗泰暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市经济开发区九龙南路93号
联系电话	15857999813 15857999813

产品详情

金华永康宗泰通风设备有限公司承接各类白铁通风工程，除尘排烟工程，暖通设备工程，厨房排油烟工程，厂房通风降温工程，白铁片加工，厨房酒店消防排烟工程等，主要服务区域在金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。公司拥有经验丰富的技术人员，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

金华永康宗泰通风设备有限公司——除尘通风设备安装，除尘排烟工程施工，厨房排油烟工程施工。

由于建筑的有害物散发量难于计算，事故排风的通风量都是按照建筑物的换气次数计算的。GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.9规定[2]，1)事故排风按照通风计算确定，且换气次数不应小于12次/h；2)应设置防爆通风设备；GB50028-2006城镇燃气设计规范10.2.21规定[3]：地下室、半地下室、设备层和地上封闭房间敷设燃气管道时，应符合：有良好的通风设施，房间换气次数不应小于3次/h；并有独立的事故机械通风设施，其换气次数不应小于6次/h。同时10.5.3规定商业用气设备设置地下室、半地下室或地上封闭房间内时，应设置独立的机械送排风系统；通风量应满足：正常工作，换气次数不小于6次/h，事故排风换气次数不小于12次/h；不工作时换气次数不小于3次/h。

金华永康宗泰通风设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房酒店消防排烟工程，白铁通风工程。

综合这些条文，可以理解为：当仅有管道的封闭空间，事故排风次数为不小于6次/h；当封闭空间有管道又有燃气设备时，事故排风次数为不小于12次/h。因此厨房的事故排风量为：

$$G = 12 \times s \times h \quad (1)$$

其中s为厨房面积 m²；h为厨房净高；G为防爆风机的事事故排风量 m³/h。

从计算可以看出，厨房的事故排风量一般不大，以1000m²餐饮为例，厨房面积约为

150-300m²，油烟处理厂家，假定净高为3.5m，则事故排风量为6300-12600 m³/h。因为天然气密度为0.75

，和烟气一样是往上行的，泄漏时需要快速的排到室外，可以借鉴排烟风管的设计原则，风管风速控制在 15m/s，油烟处理工程，吸风口速度控制在 10m/s。

金华永康宗泰通风设备有限公司承接各类白铁通风工程，除尘排烟工程，暖通设备工程，厨房排油烟工程，厂房通风降温工程，白铁片加工，厨房酒店消防排烟工程等，主要服务区域在金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。公司拥有经验丰富的技术人员，东阳油烟处理，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

金华永康宗泰通风设备有限公司——除尘通风设备安装，除尘排烟工程施工，厨房排油烟工程施工。

引风机所需风量风压如何计算：

- 1、引风机选型，首要的是确定风量；
- 2、风量的确定要看你做什么用途，不同的用途风量确定方法不一样，请参照书籍或者请教技术人员；
- 3、确定了风量之后，逐段计算沿程阻力和局部阻力，将它们相加，乘以裕量系数，得出需要的压力；
- 4、查阅风机性能数据表，或者请风机厂家查找对应的风机型号即可

风机风量和风压计算功率，工业方面用，设计中，通过风量和风压计算风机的大概功率

功率(KW)=风量(m³/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。

风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。

风机效率可取0.719至0.8；机械传动效率对于三角带传动取0.95，对于联轴器传动取0.98。

金华永康宗泰通风设备有限公司——厂房通风降温工程，厨房酒店消防排烟工程，白铁通风工程。

金华永康宗泰通风设备有限公司承接各类白铁通风工程，除尘排烟工程，暖通设备工程，厨房排油烟工程，厂房通风降温工程，油烟处理工程，白铁片加工，厨房酒店消防排烟工程等，主要服务区域在金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。公司拥有经验丰富的技术人员，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

金华永康宗泰通风设备有限公司——除尘通风设备安装，除尘排烟工程施工，厨房排油烟工程施工。

厂房车间降温设备优点

- 1.集通风，换气，降温于一体。
- 2.节能:耗电量少，只需传统空调的10%至15%左右。

3.环保:不含氟里昂.

4.投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。

5.快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。

6.有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。

金华永康宗泰通风设备有限公司——厂房通风降温工程,厨房酒店消防排烟工程,白铁通风工程。

东阳油烟处理-油烟处理工程-宗泰通风设备(推荐商家)由永康宗泰暖通设备有限公司提供。永康宗泰暖通设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。宗泰通风设备——您可信赖的朋友,公司地址:永康市经济开发区九龙南路93号,联系人:刘先生。