

达州市CD-40型桥梁伸缩缝 施工

产品名称	达州市CD-40型桥梁伸缩缝 施工
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

单组式桥梁伸缩缝简介

单组式桥梁伸缩缝由型钢边梁、鸟形橡胶密封条、锚固钢板、锚固钢筋等三部分构成，横截面成对称型。当桥体膨胀和收缩是，中间鸟形橡胶密封条可以自由伸缩；并起到防水的作用。

单组式桥梁伸缩缝的特性

单组式桥梁伸缩缝中的鸟形橡胶密封条整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。钢质边梁采用优质型钢，锚固板及锚固筋具有良好的机械性能；车辆冲击力，通过锚固构件均衡的传递到梁体上，使用寿命很长。

单组式桥梁伸缩缝的适用范围

单组式桥梁伸缩缝适用于伸缩量小于80mm的桥梁伸缩缝；可用于设计荷载为汽超 20 挂超120级的直桥、弯桥、斜桥、坡桥等公路和城市桥梁。

梳齿板式桥梁伸缩缝简介

梳齿板式桥梁伸缩缝也叫做梳齿型桥梁伸缩缝，是由梳齿型钢板、不锈钢滑板、橡胶板、锚固螺栓等部分组成；名称的来源就是zui上端的梳齿形钢板。

梳齿板式桥梁伸缩缝的特性

梳齿形桥梁伸缩缝具有结构高度低，使用范围广，行车平稳，防水性能好，具有自动除渣功能，防滑性能好。

板式橡胶支座由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。

- 1、对盖梁顶面和横隔板底面进行清洁打扫及打磨处理，以保证放置千斤顶位置干净、无浮尘、平整。
- 2、现场勘查情况，详细检查各支座情况，包括支座位置、梁底距支座底面的高度等，选择合适厚度的钢板，以保证支座更换后，梁体位置保持不变。
- 3、千斤顶放置在每块梁体的腹板附近，尽量靠近支座，但不能影响更换支座，并且要求千斤顶中心应与横隔板中心线对齐。
- 4、为防止千斤顶作用下梁板局部受压，在千斤顶上下均垫250*350*20的钢板2块，如千斤顶还不能与盖梁和横隔板接触良好，则需要加垫相应厚度的钢板，以保证其相互接触牢靠。