

新疆木塑地板，栈道板（防水防蛀，环保，免维护）

产品名称	新疆木塑地板，栈道板（防水防蛀，环保，免维护）
公司名称	石河子天露节水设备有限责任公司
价格	170.00/平方米
规格参数	产地:新疆 品牌:天露 材质:木塑
公司地址	中国 新疆 石河子市 5小区乌伊公路210号
联系电话	86 0993 2529819 13969871450

产品详情

产地	新疆	品牌	天露
材质	木塑	规格	150，2440（mm）
颜色	全	风格	可定制
活动类型	热销	适用范围	其他
等级	优质	地板厚度	25mm

木塑——新兴行业，环保，节能，减排，性价比极高这是一个新的行业，现在已经在美国和加拿大普遍使用了，但是俄罗斯和中亚,亚洲，中东等还没有普及，请通过任何一个搜索引擎验证我的话。正是因为很多国家，包括俄语国家，还没有人涉及到这个行业，没有很多人知道木塑的优点并广泛应用，所以这个行业在世界范围，包括俄语国家，前景无限。

请关注这个行业，我们都知道，市场决定行业的发展，而逐年上涨的需求量和普及率证明了这个行业的前景无限，市场很大，现在是经济低迷的时期，大部分人不会选择在这个时候投资，可是在这个环境下，投资成本降低了，为什么不试试考虑这个行业呢？看看木塑在北美洲的普及率 and 需求量，再看看木塑的优点（环保，节能，减排，性价比高，投入相对较低等等，不正是符合了世界的环保要求吗？）

优点如下：

- 1、对环境友好，使用再生材料（木粉与塑料），不需要作防腐处理
- 2、不需要日常维护，使用寿命比木材长不吸湿、潮，不腐烂，防虫，不破裂、开裂、不变形，对冷、热环境不敏感
- 3、聚烯烃类木塑复合材料机械性能好，可广泛作承载结构材料使用；
- 4、聚烯烃类木塑材料95%的原料为再生材料，所以成本较低，同时产品可100%再回收利用。使用时间：二十年之内免维护

温度要求：零下40摄氏度到零上80摄氏度

pp,pe料+木粉，主要生产室外制品（木塑地板，亭子，房子，景观等等，主要是室外景观）

pvc+木粉，主要生产室内制品（门，地板，吊顶等等，做家庭桑拿房很好，因为其防水的性能）

详情请看各个制品的规格和成品图片，具体数据也有，各种检测数据也有

我有详细的资料，请您看看，不论是设备还是制品，我们都有极好的优势，极高的生产能力。

青岛绿康木塑有限公司贸易部经理：李思瑾

手机：+86-13969871450

传真：0993-2528503

qq:26539694

email:tianluwpc@gmail.com

木塑室内门的优点

木塑套装门：热转印线条门，主要用于居室、餐厅、入户门等

公司技术研发中心集产、学、研于一体，研发出绿色环保木塑材料，具备木材和塑料的双重特性，可多次回收再生，实现资源循环利用。

结构合理强度高：特殊的中空和拼装结构设计，理想的内部构造，保证了产品的强度，安装方便。

绿色环保零甲醛：产品采用pvc塑料和木质纤维混合，通过加热挤塑一次成型，不含甲醛。

保温、隔音、阻燃：产品使用的材料具有均匀、细密的泡孔及其特殊设计的型腔结构，保证了其热导率比一般塑料材料低，具有良好的保温、隔音性能。产品遇明火不助燃，离火后自动熄灭，将大大提高居住住宅的防火安全性。

五防一不变：产品防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形。

一、木塑概念：以木粉和高分子材料为主要原材料，添加一定数量的助剂（稳定剂、增塑剂、发泡剂、改性剂、润滑剂等），通过采用模塑化工艺，在高温高压状态下挤出成型新型复合材料制品。二、木塑生产技术：由配方、设备、模具、工艺四部分核心技术组成。三、木塑性能：木塑制品具有木材和高分子材料的双重性能，表面木质感强，象木材一样可锯、可刨、可钉、可粘，又象高分子一样耐水、耐潮、耐腐、抗蛀、抗霉、抗菌、阻燃，两种材料的结合使木塑制品保留了两者的优势又弥补了各自缺陷。四、饰面方式：热转印、环保漆五、基本生产工艺：原料混合—板材基础—热转印（或喷漆）—表面造型—包装六、产品的设计理念和特点：木塑门产品的设计遵从室内集成装修部品化、通用化的原则，结合木塑材料特性和市场消费习惯，在门和门套的造型中融入了简约便捷的元素，既符合集采模塑化挤出成型的工艺要求，又简化了表面后处理的工序，使产品性能比传统木门更能体现出科技含量，尤其是型腔结构的整体门设计，不但增强了门体强度和稳定性，还赋予门以隔音保暖的功能，并将原材料消耗降到极限，这是传统工艺难以做到的。木塑门将模塑化的工艺优势运用到每个产品的设计中，门扇的长度方向没有设限，使一些超高尺寸门的成本大大降低；门扇宽度方向按50mm递增设定了在600—900mm之间7个规格尺寸，基本涵盖了市场需求的绝大部分规格；门套的整体结构是市场同类产品中最合理最优化的一种设计，在门套的横向纵向都设有固定装置，既便于现场安装，又强化了门套与墙体的连接牢固度；

门套的宽度方向按40mm递增设定了在100—300mm之间5个规格，满足了从80mm至360mm厚度墙体的需求；对超宽墙体（>300mm的门套，增加了一个超宽连接组件设计，用组件与固定尺寸门套的结合，满足超宽墙体的配套需要；门套线的设计兼容了装饰和调节两大功能，利用加长卡口的伸缩可调整门套宽度以适应一些非标厚度的墙体）。木塑门产品表面采用uv热转印膜饰面，在高温和高压状态下，在瞬间将转印膜转印至木塑基材上，转印膜的基胶层与基材表面充分融合，实现了转印膜与基材的一体化，表面木纹层呈现出逼真自然的装饰效果，uv层起到强化和保护作用。木塑材料采用热转印技术进行饰面，一方面加快了成品生产的周转时间，提高生产效率，另一方面强化了制品的环保性能，可以实现即装即用，而且能做到所有制品无色差，保证了成品的装饰美感。