

节能、环保锅炉 快装锅炉

产品名称	节能、环保锅炉 快装锅炉
公司名称	萍乡市江南铝材制品厂
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:开发 型号:Lws2500w1
公司地址	中国 江西 萍乡市湘东区 新陇村
联系电话	86 0799 6866312 13879947970

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	开发
型号	Lws2500w1	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	低能耗
适用范围	家庭.学校.宾馆.工厂.洗浴中心.游泳馆.医院	结构形式	立式

主要特点

- 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。
- 3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。

8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。

保护装置

1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。

2、时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。

3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。

4、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。

5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。

6、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。

7、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。

8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。

型号	规格	容水量 (kg)	产热量(kg/h)	燃烧煤料
lws6700w1	700*1800	600	300-500	蜂窝煤
lws800w1	760*1800	800	400-600	蜂窝煤、无烟块煤
lws1000-2000w1	860*2000	1000	600-700	无烟块煤及部分散煤
	960*2200	1500	700-800	
	1050*2400	2000	800-900	
lws2500w1	1150*2400	2400	1000	油气及5千卡以上无烟煤
lwhs2000w1	960*2400	1500	循环	5千大卡以上无烟煤