

销售环保锅炉+燃煤锅炉+锅炉

产品名称	销售环保锅炉+燃煤锅炉+锅炉
公司名称	萍乡市江南铝材制品厂
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:KF 型号:Lws800w1
公司地址	中国 江西 萍乡市湘东区 新陇村
联系电话	86 0799 6866312 13879947970

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	KF
型号	Lws800w1	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	销售环保锅炉+燃煤锅炉+锅炉
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	无烟煤 蜂窝煤 无烟块煤 散煤
适用范围	家庭.学校.宾馆.工厂.洗浴中心.游泳馆.医院	结构形式	立式

型号	规格	容水量 (kg)	产热量(kg/h)
lws6700w1	700*1800	600	300-500
lws800w1	760*1800	800	400-600
lws1000-2000w1	860*2000	1000	600-700
	960*2200	1500	700-800
	1050*2400	2000	800-900
lws2500w1	1150*2400	2400	1000
lwhs2000w1	960*2400	1500	循环

主要特点

- 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。

- 3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。
- 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。

保护装置

- 1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。
- 2、时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。
- 3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 4、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
- 6、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。
- 7、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。
- 8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。
- 9、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。
- 10、水垢报警系统，专利技术，自动检测炉内水垢，当厚度超过一定数值后自动报警。