

昌邑铸铁井盖批发 昌邑铸铁井盖 启明铸造个性化定制

产品名称	昌邑铸铁井盖批发 昌邑铸铁井盖 启明铸造个性化定制
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

地沟盖板包装，一般有三种包装方法：

- 1、打包带打捆，昌邑铸铁井盖批发，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 2、螺丝杆固定，昌邑铸铁井盖加工，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 3、托盘保证，一般针对出口装箱
- 4、打包带打捆，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 5、螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 6、托盘保证，一般针对出口装箱

(12) 排水沟盖板间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度：人工清除 不应小于1.2m
机械清除 不应小于1.5m

(13) 机械排水沟盖板的动力装置一般宜设在室内，或采取其他保护设备的措施。

(14) 设置排水沟盖板装置的构筑物，必须考虑设有良好的通风设施。

(15) 排水沟盖板间内应安设吊运设备，以进行排水沟盖板及其他设备的检修和栅渣的日常清除

地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法

地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法 地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法：可参照GB/T14452采用三点

弯曲实验法。对地沟盖板产品进行抽样检查测试，地沟盖板的荷载能力具体测试，可参考地沟盖板的线荷载与变形挠度的关系。

地沟盖板测试设备：测试在液压材料试验机上进行，试验机应有一级精度并能承受比样品荷载要求大于25%的负荷在能力。荷载的测试量应经精度到3%。用于挠度测试的测试计或百分表应精度到0.01%。试样制备：地沟盖板生产厂可在制造每一种规格或每一批产品时，以同样的材料和制造方法制备地沟盖板荷载试验样品或由产品中任意抽取地沟盖板荷载试验样品，昌邑铸铁井盖，品样数量可由生产厂根据批量确定或由供需双方商定。样品和试验机接触的三个部位应平整，并保证与没根承载扁钢有良好的接触，昌邑铸铁球墨井盖，样品必须加工平整。

地沟盖板样品尺寸：一般要求样品长度为550mm，支辊间距为580mm，样品长度为900mm，支辊间距为1160mm，支辊的长度应大于试样的宽度。用试验机的弯曲压头向试样中部垂直于承载扁钢方向平稳地施加荷载，弯曲压头的长度应大于试样宽度。加荷载前必须确定支辊及压头与每一根承载扁钢都有良好的接触。

昌邑铸铁井盖批发-昌邑铸铁井盖-启明铸造个性化定制由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。启明机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！