

# 上海索尔维PA66 总代理商

产品名称	上海索尔维PA66 总代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

供应PA66 上海/法国罗地亚 A205F 标准级，高流动

供应PA66 上海/法国罗地亚A216V15玻纤纤维增强15%

供应PA66 上海/法国罗地亚A216V30玻纤纤维增强30%

供应PA66 上海/法国罗地亚A216V33玻纤纤维增强33%

供应PA66 上海/法国罗地亚A218V35玻纤纤维增强35%

供应PA66 上海/法国罗地亚A218V30玻纤纤维增强30% 阻燃

供应PA66 上海/法国罗地亚A218V25玻纤纤维增强25% 阻燃

供应PA66 上海/法国罗地亚A218V40玻纤纤维增强40% 阻燃

### PA66 特性

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。  
它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。  
收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

优点：

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；6、具自熄性。

法国索尔维PA66（尼龙双6、聚酰胺）工程塑料主要用途

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。