

防爆雾炮机 雾炮机 雷姆斯环保科技设备

产品名称	防爆雾炮机 雾炮机 雷姆斯环保科技设备
公司名称	雷姆斯环保科技（山东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区王因街道办事处黄王路与王因路口南300米
联系电话	15376576085 15376576085

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：雷姆斯环保科技（山东）有限公司

新式远程雾炮机主要优势：

新式远程雾炮机主要优势：

- 1.工业造型设计，喷雾降尘设备，在满足使用的安全性、可靠性、方便性及性能指标的同时，造型美观、时尚、新颖，工艺考究。风筒及构件全部采用喷砂处理后喷涂两道底漆和一道面漆，漆料采用国内zhiming防腐漆。
- 2.功转换效率高、射程远、覆盖面积大、雾粒细小且均匀、抑尘效果好。水雾与飘在空中的尘埃接触时，被尘埃所吸附，加大尘埃的比重，抑制尘埃在空气中的流动，并加速尘埃沉降，智能防爆雾炮机，实现对空气的净化。
- 3.控制部件PLC、开关电源、急停按钮、故障指示灯选用日本和泉品牌，其它零部件、辅材选用国内zhiming品牌，确保产品的可靠性和使用的耐久性。

4.主风机选用国内上市公司zhiming品牌产品，并采用变频器进行控制，保证风机启动机运行的平稳性并降低能耗。

5.遥控器及选用瑞士进口国际，造型美观耐损，确保每个控制指令的有效、。

新式远程雾炮机适用范围：

城市拆迁工地、冶金钢铁企业、区域、煤化工企业、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、干式物料仓库、露天、重度粉尘区域、大型自卸车卸料区域、港口码头、储运区域、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

雾炮机堵塞是雾化喷嘴在使用过程中常出现的问题

雾炮机堵塞是雾化喷嘴在使用过程中常出现的问题，造成这个问题的原因是，水源或液体不干净，里面含有大颗粒物体，由于雾化喷嘴的口径非常的小，很容易就造成了堵塞的现象。当喷嘴阻塞时可以通过以下方式进行处理。

1、将喷嘴完全拆卸后浸放在醋中，隔夜后用清水冲洗，然后组装以后就可以使用了。

2、雾炮机严重堵塞时，将喷嘴完全拆卸后放入冰醋酸中，大概需要2-3天再取出，用清水洗净就可以使用了。

3、如果条件允许，可以使用空压机或超声波清洗剂对喷嘴进行清理，假若清理后仍无法使用，就需要更换喷嘴。

很多客户在农业加湿、印刷厂加湿、造纸厂喷雾、轮毂喷涂等领域，会要求实心锥或扇形的喷雾形状，而且喷雾粒径要达到微米级别。如果选用单流体的实心锥喷嘴或者扇形喷嘴，雾炮机，喷雾粒径太大，无法达到满意的效果。那么选用雾炮机空气雾化喷嘴就会将此类问题引刃而解。

在雾炮机的操作中，防爆雾炮机，要注意机器的运行，并做好机器的维护。而且雾炮机的使用环境非常重要，要保持周围环境干燥，清洁电机表面，确保进风口不受灰尘纤维的影响。

雾炮机的电源联接除尘雾炮机重要的工作场所其建筑施工地扬尘情况严重，为了更好地更好地更好地能够 更好地保证除灰的预期目标能够 保证标准其设备的运用要保证非常好才可以。其工作效率也是由进到的电流强度所经营战略的，因而在联接电源时要注意下列很多层面要求：

1.雾炮机所采用的电源由功率大的的柴油发动机柴油发电机组提供，虽然是功率大的的机电安装工程安装建筑项目但要求电流强度稳定I/O才可以保证设备的一切正常运行持续。

2.当设备在运用三个380V电源时，在联接电源控制箱时要联接一个电源电源电源电源开关，并且电源电源电源电源开关理应有保护接地姿态保证工作方面员的安全系数。

3.雾炮机在联接电源线先断开电控箱之前的电源电源电源电源开关避免有电总流量的交界处，才可进行布线。

防爆雾炮机-雾炮机-雷姆斯环保科技设备由雷姆斯环保科技（山东）有限公司提供。雷姆斯环保科技（山东）有限公司位于济宁高新区王因街道办事处黄王路与王因路口南300米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雷姆斯环保在除尘设备中享有良好的声誉。雷姆斯环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雷姆斯环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。