

北京综放支架地址 租赁综放支架地址 康博机械

产品名称	北京综放支架地址 租赁综放支架地址 康博机械
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

支架高度 支架可以伸缩达到的与高度，前者指立柱处于完全伸出时，后者指立柱完全收缩时，顶梁处于水平状态下的支架高度。其比值称支架伸缩比。其差值称支架可缩量。支架高度的确定主要考虑采高及其变化，以及顶板特性、开采方法、支架运输和安全等因素。支架实际使用高度应小于高度，大于高度。90年代初，液压支架的高度已达6m，达0.5m。支架伸缩范围越大，其适应煤层变化的能力越强，但也相应增加了支架复杂程度和重量。

1.掩护式 (1) 支撑掩护式；(2) 支顶掩护式。 2.支撑掩护式 (1) 支顶支掩支撑掩护式；(2) 支顶支撑掩护式。 3.支撑式 (1) 节式支架；(2) 垛式支架。

按适用煤层倾角分：1.一般工作面支架；2.大倾角支架。

按适用采高分：1.薄煤层支架；2.中厚煤层支架；3.大采高支架。

按适用采煤方法分：1.一次采全高支架；2.放顶煤支架：(1) 低位放顶煤液压支架；(2) 中位放顶煤液压支架；(3) 高位放顶煤液压支架。 3.铺网支架；4.充填支架。

液压支架在工作过程，必须具备升、降、推、移四个基本动作，这些动作是利用泵站提供的高压乳化液通过工作性质不同的几个液压缸来完成的。升柱：当需要液压支架上升支护顶板时，高压乳化液进入立柱的下活塞腔，另一腔回液，推动活塞上升，是与活塞杆相连的顶梁紧紧接触顶板。降柱：当需要降柱时，制造综放支架地址，高压乳化液进入立柱的上活塞腔，另一腔回液，推动活塞下降，北京综放支架地址，顶梁脱离接触接触顶板。

支架和输送机前移：支架和输送机的前移都是由底座上的推移千斤顶来完成。当需要支架前移时，租赁综放支架地址，先降柱卸载，然后高压液进入推移千斤顶的活塞杆腔，另一腔回液，回收综

放支架地址，以输送机为支点，缸体前移，把整个支架拉向煤壁;当需要推移输送机时，支架支撑顶板后，高压液进入推移千斤顶下腔，另一腔回液，以支架为支点，使活塞杆伸出，把输送机推向煤壁。

北京综放支架地址-租赁综放支架地址-康博机械(推荐商家)由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司是从事“ 二手液压支架,二手刮板机,二手采煤机 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。