

郑州发电机组 安徽政旺|保质保量 柴油发电机组报价

产品名称	郑州发电机组 安徽政旺 保质保量 柴油发电机组报价
公司名称	安徽政旺机电成套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路128号莲花 智谷产业园C-105-12室
联系电话	19965264836 19965264836

产品详情

柴油发电机组技术资料中所规定的排气管径一般是基于排烟管总长为6m及多一个弯头和一个消声器的安装。当排气系统在实际安装时已超出了所规定的长度及弯头的数量，则应适当加大排气管径，柴油发电机组报价，增大的幅度取决于排气管总长和弯头数量。从机组增压器排气总管接出的段管道必须包含一柔性波纹管段。该波纹管已随机配套给客户，排气管第二段应被弹性支承，以避免排气管道安装不合理，或机组运行时排气系统因热效应而产生的相对位移引起的附加侧应力和压应力加到机组上，排气管道的所有支承机构和悬吊装置均应有一定的弹性。

柴油发电机组安装前的准备工作：

一、机组的搬运

在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。当机组运到目的地后，应尽量放在库房内，如果没有库房需要在露天存放时，则将油箱垫高些，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐篷，以防日晒雨淋损坏设备。

由于机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，在机房应预留搬运口。如果门窗不够大，可利用门窗位置预留出较大的搬运口，待机组搬入后，再补砌墙和安装门窗。

开箱前应首先清除灰尘，查看箱体有无破损。核实箱号和数量，开箱时切勿损坏机器。

柴油发电机组冬天使用的注意事项：一，关注气温变化，柴油发电机组厂家，及时放掉冷却水。柴油发电机组经常是室外作业，在冬天需要特别关注气温的变化。如果气温低于4度时，柴油发电机组价格，应及时放掉柴油机冷却水箱中的冷却水，郑州发电机组，以保证冷却水不会在冷却水箱中凝固。如果气温过低，冷却水会在凝固过程中膨胀，造成冷却水箱胀裂受损。二，勤换空气滤芯。空气滤芯过滤掉了空

气中的杂质，确保了柴油机气缸的正常运行。在冬季，地表风速比较大，空气流动强且杂质较多。勤换空气滤芯，会减少进入气缸的杂质，延长柴油发电机组的使用寿命和安全。

郑州发电机组-安徽政旺|保质保量-柴油发电机组报价由安徽政旺机电成套有限公司提供。郑州发电机组-安徽政旺|保质保量-柴油发电机组报价是安徽政旺机电成套有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。