

安川2相电机 安川SGD7J 04AFC6E

产品名称	安川2相电机 安川SGD7J 04AFC6E
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

安川SGD7J-04AFC6E产品特：

伺服电机SGMPH型（转速：3000r/）。功率：0.2kw。电源电压：单相AC100V。
串行编码器：13位相对值。设计顺序：防水标准IP67。轴端：直轴带螺孔SGD7J-04AFC6E。
选购件：带油封、DC24V制动。偏平系列：需在狭小空间安装伺服电机时。灵活适应用户系统。
为了您能构筑佳的系统，以充实的产品系列支持您。产品有单相100V、单相200V、三相200V，
并有适用于对值码盘，带制动、带减速机的各种电机SGD7J-04AFC6E。
进而，因其符合，在范围均可放心使用。平滑运转，有极季速度观测控制，
使电机的速度波动大幅度减低，低速下亦可平滑运转。

安川SGD7J-04AFC6E参数规格：

-V系列伺服电机SGMJV型。额定输出：0.2kw(200W)。电源电压：AC200V。
串行编码器：20位增量型（标准）SGD7J-04AFC6E。设计顺序：标准。轴端：带两面平面座（选配）。
选配：带保持制动器（DC24V）。中惯量。瞬时大转矩（额定比350%）。
配备有高分辨率串行编码器（13/20位）。高转速达6000r/安川2相电机。
品种齐全（50~750W，带保持制动器）。用途示例：半导体制造设备，贴片机，印刷电路板打孔机，
机器人，搬运机械，食品加工机械安川2相电机安川80电机。额定值和规格：额定时间 连续。
振动等级 V15sgmgv-44adc6伺服电机。缘电阻 DC500V，10M 以上。使用环境温度 0~40 °C。
励磁方式 永磁式。安装方式 法兰式。（轴贯通部分除外）安川2相电机。
使用环境湿度 20~880%（不得结露）sgmgv-44adc6伺服电机。连接方式 直接连接。
旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向（CCW）旋转。SGMJV-02ADABC
安川SGMJV-02ADABC 电源电压：AC200V 中惯量旋转型伺服电机驱动器 SGDM-01ADA 伺服电机
SGMGH-09ACA6B 伺服马达 SGMPH-01AAA41 旋转型伺服电机 SGMGV-09ADA6C 低惯量伺服电机
SGM-08ADA6C 伺服驱动器MECHATROLINK- 通信指令型 SGD V-R70F11A 旋转型伺服电机
SGMGV-44A3C6C 伺服电机 SGMAH-04A1A21 单轴伺服驱动器 SGD7S-120A30A
伺服驱动器模拟量电压、脉冲序列指令型 SGD V-R70A01B 中惯量旋转型伺服电机 SGMJV-C2A3A21
SGDV-30ADC61 低惯量伺服电机 SGM-04ADA61 SGMAH-02A1A21D 旋转型伺服电机 SGMGV-30ADC2E

伺服驱动器模拟量电压、脉冲序列指令型 SGD7S-5R5A00A 低惯量伺服电机 SGM-10ADA21
SGMAH-08AAAH761 单轴伺服驱动器 SGD7S-470A10A002