

SRZ20X10D加热器报价 德州万冠

产品名称	SRZ20X10D加热器报价 德州万冠
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

SRL型盘管为钢管螺旋绕制铝肋片的热交换设备。

SRL型是一种即适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，SRZ20X10D加热器加工，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛的应用

结构特点

SRL型盘管由铝金属肋片管、管板、侧板组成。而铝金属肋片管是把0.5mmx12.5mm的铝带用设备在表面经过磨光 21mmx2.5mm的无缝钢管上缠绕而成，铝片与钢管接触紧密，散热性能提高显著，使用可靠。目前在工矿企业各大型建筑物的供暖系统中，得到广泛应用。

型号规格及示例说明

型号规格 SRL型盘管的型号规格由汉语拼音字母和阿拉伯数字组合而成。

优点

(1) 相同工况下，与目前的蒸汽加热器相比，结构紧凑、体积小、重量轻，河南SRZ20X10D加热器，从而大大降低了制造成本和原材料消耗；

(2) 节能效果好。蒸汽加热器设置了过冷区，使具有一定温度的饱和水仍参与换热，使饱和水变成过

冷水，蒸汽的热量得到了充分利用，从而达到了节能的效果；

(3) 设备安装方便。该蒸汽加热器在结构上设计成蒸汽与工艺气体错流型式，并且气体一次横掠全部管束，工艺气体的进出口接管在同一标高。这样，管路安装非常方便，从而大大缩小了整套设备的占地面积；

(4) 传热。该加热器采用碳钢整体轧片管，不存在翅片因胀接不良而产生的间隙热阻，因而单位体积的换热面积大，提高了翅片管的传热效率。

工业蒸汽散热器（烘房用蒸汽散热器）内部横排管散热管的数量和管与管之间的距离以及排管所排列的层数都是可以变动，根据用户的设计要求或者实际使用情况都是可以变动的。该系列产品加工过程中，SRZ20X10D加热器厂家，在产品成型后未喷涂之前会进行两遍两倍压力的气压检测，确保产品无误后，再次进行防腐喷涂。

散热器排管的翅片管一般采用无缝钢管 25×2.0 - 50规格，不同的表面管数、排数和管长可以组成多种规格的散热器。热介质的流动可以单流程或多流程，换热介质工作压力2.0MPa以下，SRZ20X10D加热器报价，工作温度300 以下。

散热器其复合翅片管的基管材质可以是碳钢、不锈钢等。双金属紧密复合后，其散热管具有热阻小（无接触热阻）、传热性能好、强度高、阻力小、不易结尘、防腐性能强、光洁美观、工作寿命长等特点。

蒸汽或导热油流经钢管管内，热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片间的空气，达到加热空气的作用，每组换热面积约40m²，换热率达到90%。

SRZ20X10D加热器报价-德州万冠由德州万冠空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州万冠空调设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!