

吉林振动控制公司

产品名称	吉林振动控制公司
公司名称	中土华夏（北京）建设工程有限公司北方第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄鹈路57号院2号楼7ceng
联系电话	13552101224 13552101224

产品详情

隔音怎么做才有效果

如果对于隔音这方面有需要，那么一定要提前规划，否则后期再做就会比较麻烦，就算是后期做补救，也必须要一步到位，尽量给自己减少麻烦。

隔音怎么做才有效果

安装窗户的时候，应该用发泡胶将窗框和窗之间的缝隙全部填上，这样能够实现隔音效果大化。相比之下，带有胶条密封的平开窗户比推拉式窗户密封性更好，振动控制公司，在窗户玻璃的选择方面，也应该选择双层的玻璃，隔音效果会更上一层楼。

1、隔音毡用起来

如果是未做任何处理的毛坯房，可以用隔音毡来隔音，这也是欧美等发达国家常用的隔音建筑材料，它的外表跟普通的毛毡很像，但却比后者要重得多。

隔音毡能有效地阻止声音双向传播，由于它是嵌在墙体内部，所以对墙面终的呈现效果不会有任何形象。除了墙面，它还能能为天花板和地板提供良好的隔音效果。

泵轴的刚性不足引起的振动

泵轴的作用是传递动力，支撑并带动叶轮旋转。泵轴的刚性不足，会导致其临界转速降低，当临界转速数值等于转子固有频率的转速时，在运行过程中会产生共振，并且轴的弯曲度明显增大，致使转子与回转中心不重合，引发振动。

轴承原因引发的振动

轴承是机泵设备的重要部件，在设备运行过程中一直处于高速旋转状态，起着连接固定件与转动件的作用。轴承润滑油选型不当、变质、杂质含量超标及润滑管路不畅导致的润滑故障，会造成轴承工况恶化，引起振动；轴承安装或冷却方式不当，会影响轴承游隙，诱发机组振动。

振动处理方法

一、预分析：根据工件的形状、分析可能出现的振型，以指导操作人员正确的进行对工件的支撑及激振器和传感器的装夹。

二、试振：它包括初步测试工件的固有频率和验证第三部分所做出的分析是否正确，如果预分析与实际有所差别，应通过这步工作调整过来。在这一部分中还包括主振器频率、激振力、振动时间的确定原则等。

三、振动处理过程：包括振动处理全过程的操作程序和各程序的确定原则。

1、振前处理：设备自动寻找工件的共振峰，并把振前 $a-n$ 过程曲线存储起来，由分析程序确定激振频率，过程和曲线会显示在液晶屏上。

2、时效处理：设备自动进行，根据不同工件自动决定处理时间，并把 $a-t$ 过程曲线存储起来，过程和曲线会显示在液晶屏上。

3、振后处理：设备自动对处理后的工件进行振动扫描，并把振后 $a-n$ 曲线存储起来，过程和曲线会显示在液晶屏上。

4、打印处理：把 $a-t$ ，振前 $a-n$ ，振后 $a-n$ 曲线打印出来，供对比、判断和留存。

吉林振动控制公司由中土华夏（北京）建设工程有限公司北方第一分公司提供。中土华夏（北京）建设工程有限公司北方第一分公司位于北京市大兴区波普中心1#楼717。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中土华夏在噪声控制设备中享有良好的声誉。中土华夏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中土华夏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。