

咸宁挤塑板 外墙保温挤塑板 利格宝

产品名称	咸宁挤塑板 外墙保温挤塑板 利格宝
公司名称	湖北利格宝节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区汉蔡路以西华五路以北交叉口
联系电话	13995690027 13995690027

产品详情

用纸面石膏板和利格宝挤塑保温隔热板作内墙保温

- 1、在干净平整的墙上用线画上格子（40-50公分见方），然后在交叉处钻上孔，钉上木塞。
- 2、将纸面石膏板与挤塑板裁成同样规格大小，用4115建筑胶粘贴在一起（采用面涂法，以下简称复合板），晾干（2小时以后有粘性，48小时后达到高强度）。
- 3、将粘贴在一起的复合板与墙上的木塞吻合处作上记号（纸面石膏板一面），在挤塑板一面点涂4115建筑胶粘贴到墙上，并在作记号处钉上螺丝。
- 4、整面墙都贴上复合板后，用装潢带将石膏板之间的缝隙封上，再动手术上腻子，即可在上面刷上涂料或作其他装饰。

挤塑板用结构胶粘接会更好：

- 1、挤塑板主要用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道、机场跑道隔热层、高速铁路路基等
- 2、挤塑板在使用胶粘接时需要考虑腐蚀问题，而结构胶有耐老化、耐疲劳、耐腐蚀等优点，外墙保温挤塑板，因此粘接挤塑板时用结构胶会更好。

湖北利格宝节能科技有限公司位于湖北孝感市汉川市新河镇经济开发区，紧邻武汉东西湖区，交通十分

便捷。欢迎国内外朋友精诚合作，共谋发展。

挤塑板的全称是挤塑聚苯1烯泡沫板，它的另外一个名字是xps板。这种板材在装修中使用的比较广泛。在进行墙体保温、平面屋顶和钢结构屋顶的保温、一些机场的跑道、高速公路等的保温方面都有所应用。这种材料的价格不贵，而且质量不差，所以赢得了用户的好评。

另外一种板材，即聚苯板，也是一种塑料泡沫板，它又称为苯板，黄石挤塑板，eps板，分为两种类型，分别是普通类型的和阻燃类型的。这种材料的保温性能很好，在应用的过程中，挤塑板生产厂家，能够很好的阻止蒸汽的渗透，也有很强的抗压能力，使用的寿命也很长。所以它是建筑中经常使用的一种节能的保温隔热材料。

咸宁挤塑板-外墙保温挤塑板-利格宝(诚信商家)由湖北利格宝节能科技有限公司提供。咸宁挤塑板-外墙保温挤塑板-利格宝(诚信商家)是湖北利格宝节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。