

外墙变形缝卡锁做法结构图

产品名称	外墙变形缝卡锁做法结构图
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	款式:外墙变形缝 材质:铝型材 发货长度:2.5-3米/支
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝卡锁做法结构图

外墙变形缝做法不正确做法

(1)外墙变形缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成 弧度不足 缝宽 a 50 30 起拱弧度不足 软质聚氨酯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 清水墙面 缝宽 a 缝宽 a 50 40 35 5 混水墙面 45 40 35 清水墙面 40 40 30 40 40 B 盖缝铁皮 40 40 缝宽 a 软质聚氨酯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 a A A a 40 30 B B 缝宽 a A 混水墙面 软质聚氨酯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 混水墙面 40 40 20 40 清水墙面 20 40 盖缝铁皮 B 清水墙面 缝宽 a 40 混水墙面 20 缝宽 a 软质聚氨酯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 A 缝宽 a B 20 20 a 20 B A A 40 缝宽 a a 小圆孔，与伸缩缝节点作法混为一谈，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，形成质量隐患。

(2)外墙变形缝，尤其以不均匀沉降为主的变形缝，当采用两小波纹铝合金板交叠盖缝时，两块板交叠中部用铆钉铆死，而不是长圆形竖向滑动孔，不能自由伸缩，容易造成该处因处理不当而将竖缝两侧墙体面层拉裂，形成质量隐患。

(3) 外墙变形缝或抗震缝采用圆弧形不锈钢板，但起拱弧度不足，不能满足墙体因温度变化或地震作用引起的伸缩要求，形成质量隐患。

(4) 混水墙面变形缝处装饰面层覆盖在盖缝铁皮外表面，造成这部分饰面灰粘结不牢，形成质量隐患。

(5) 盖缝铁皮固定不牢，用钢钉直接固定在砖砌体上。

墙面变形缝的止水带材质及价格

变形缝的价格，首先相关的就是您所需要的型号，缝宽是多少？如果是盖板型的，还需要知道您所需要的盖板材质是什么？通常的，是用铝合金盖板，但有的工地，需要不锈钢，需要钢板，有的还需要黄铜。不同的材质，不同的型号，不同的缝宽，相对应的价格就是不一样了。

变形缝的安装价格，也跟米数及工地的情况相关的。米数多，能一次性完工的，缝口处理好的工地，相对价格就比较便宜。而相反的，价格就必须因地制宜了。