

建筑墙面变形缝的种类和作用

产品名称	建筑墙面变形缝的种类和作用
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	款式:橡胶墙面变形缝 品牌:瑞合兴 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑墙面变形缝的种类和作用变形缝质量问题变形缝的构造做法相关规程规范、相关规程规范、工艺标准思考题上海电力建筑工程公司变形缝的种类和作用一、建筑变形缝概念在建筑物因昼夜温差变化、不均匀沉降以及地震而可能引起结构破坏的变形的敏感部位或其它必要的部位，预先设缝将整个建筑物沿全高断开，令断开后建筑物的各部分成为独立的单元，或者是划分为简单、规则、均一的段，并令各段之间的缝达到一定的宽度，以能够适应变形的需要。根据变形缝产生的原因，相应设置的缝有伸缩缝（温度缝）、沉降缝、防震缝。

- 1.沉降缝的施工，要求做到使缝两边的构造物能自由沉降，又能严密防止水分渗漏，故沉降缝必须贯穿整个断面(包括基础)。九正家居网认为沉降缝具体施工方法如下：
- 2.基础部分：可将原基础施工时嵌入的沥青木板或沥青砂板留下，作为防水之用。如基础施工时不用木板，也可用粘土填人捣实，并在流水面边缘以1：3水泥砂浆填塞，深度约为15cm。
- 3.涵身部分：缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞，深度约为5cm，内侧以1：3水泥砂浆填塞，深度约为15cm，视沉降缝处圪工的厚薄而定。缝内可以用沥青麻筋与水泥砂浆填满;如太厚，亦可将中间部分先填以粘土。
- 4.沉降缝的施工质量要求：沉降缝端面应整齐、方正，基础和涵身上下不得交错，应贯通，嵌塞物应紧密填实。
- 5.保护层：各式有圪工基础涵洞的基础襟边以上，均顺沉降缝周围设置粘土保护层，厚约20cm，顶宽约20cm。九正家居网认为对于无圪工基础涵洞，保护层宜使用沥青混凝土或沥青胶砂，厚度10—20cm。
- 6.由于橡胶止水带为柔性产品，在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，

