

抗老化透光猪场卷帘布 尺寸可以定做

产品名称	抗老化透光猪场卷帘布 尺寸可以定做
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

外围支架；镀锌板 1.0mm

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2*2,pvc 2*3 pvc4*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布有限公司竭诚为您服务！

注意事项和使用

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

横向断裂伸长率（18 %）

纬向强度 1600N/5CM

一、产品介绍

经向强度 2100N/5CM

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

20

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

10.使用8-10年

我厂设计卷帘使用先进机器加工，布料加工点平整，后期不容易被撕裂，还很美观；我厂机器先进，整张布可以做到加工点无针眼，而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观，使用寿命长。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。

基布 厚度 (MM) 重量 (克) 纵向断裂强度(N/25MM)

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

养殖卷帘产品介绍 (PVC涂塑透光防水帆布系列)：

拉力：

根据工艺不同，帆布在材料配比上很用心，配的很合适，这样对布坯的破坏能力小，拉力就会越好；纱的经纬密度高，拉力好。

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：(1) 上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边

卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。