

保暖抗寒布 猪场卷帘布 尺寸可以定做

产品名称	保暖抗寒布 猪场卷帘布 尺寸可以定做
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

防水性能 28 2000MMH2O

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

江西金誉帆布厂专注帆布生产批发，是国内知名帆布生产厂，主要经营猪舍帆布卷帘，猪场帆布卷帘，养殖场帆布卷帘，本厂生产的帆布价格优惠，性价比高，欢迎来电咨询采购帆布。猪舍帆布卷帘-猪场帆布卷帘-养殖场帆布卷帘！！猪舍帆布卷帘、猪场帆布卷帘、养殖场帆布卷帘是江西金誉帆布供应的。为了提高帆布防水、阻燃、防霉性能而研制的，猪场帆布卷帘专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布，制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了缝制漏水和提高使用寿命，是九十年代首创的防料。在国内同类产品中具有先进水平。江西金誉帆布特有的精湛技术来为每一位客户服务。质量做到平！靚！正！我们只能用质量来回馈一直以来对我们支持的客户。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

品名：防水帆布

品名：金誉帆布

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

生产工艺：

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化 等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

4. 能防霉，防霉实验为一级。

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

3. 能耐低温，耐寒温度为-20

供应防水保温猪场卷帘定做，天冷了，想购买一张优质的猪场卷帘，保护好养殖场的动物不被冷到，江西金誉帆布卷帘能帮助您，江西金誉帆布猪场卷帘是双面过pvc胶，起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

2. 使用寿命：帆布卷帘比普通的彩条布和南韩布耐用，普通彩条布和南韩布一般淋雨或者风吹日晒三个月到半年时间就会开裂或者散边，使用寿命很短；我们的帆布卷帘耐寒耐晒抗腐蚀，耐寒温度为-20，防霉实验为一级防霉。帆布卷帘使用寿命长，客户反映我们的帆布卷帘可以用到5-6年。

4. 常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

3、防疫

9. 产品特点:产品无气味.少油.无线头.表白光滑.不易掉胶.使用寿命长.

5. 产品功能：涂塑布的防水性能强，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

1. 厚度：0.4mm

2. 品牌:金誉帆布

3. 重量：500-600克/平方米

2. 克重：500克/平方米

5. 克重:500克-720克/平方米

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融

合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级