

畜牧场卷帘布 畜牧养殖业篷布油布卷帘 国标标准

产品名称	畜牧场卷帘布 畜牧养殖业篷布油布卷帘 国标标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！

确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

江西金誉帆布厂专注帆布生产批发，是国内知名帆布生产厂，主要经营猪舍帆布卷帘，猪场帆布卷帘，养殖场帆布卷帘，本厂生产的帆布价格优惠，性价比高，欢迎来电咨询采购帆布。猪舍帆布卷帘-猪场帆布卷帘-养殖场帆布卷帘！！猪舍帆布卷帘、猪场帆布卷帘、养殖场帆布卷帘是江西金誉帆布供应的。为了提高帆布防水、阻燃、防霉性能而研制的，猪场帆布卷帘专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布，制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了缝制漏水和提高使用寿命，是九十年代首创的防料。在国内同类产品中具有先进水平。江西金誉帆布特有的精湛技术来为每一位客户服务。质量做到平！靚！正！我们只能用质量来回馈一直以来对我们支持的客户。

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

例如养殖猪场：猪的适宜生长温度为初生仔猪32 ~35，保育猪20 ~22，中猪和大猪15 ~20。低温对猪生长增重影响较为严重，当猪舍温度低于适宜温度的下限时，每降低1，日增重减少17.8克；如果舍温下降至4 以下，增重速度下降50%，增加饲料消耗量一倍以上。因此，冬季猪舍应加强保暖，减少猪体代谢消耗，提高饲养效益。所以猪舍设备不能省，起码必须配备猪舍卷帘，选择优质的猪舍卷帘。养殖场卷帘作为畜牧场的防水帆布卷帘采用金誉帆布生产的PVC涂塑布材质的猪舍卷帘受欢迎程度

较高。该材质的产品具有抗拉强度高、耐热性好；重量轻；用高频热合，不漏水，不开裂；良好的低温柔软性；优异的抗透水性能；明显的防霉和阻燃性能；抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便等特点。

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

3、饲槽：饲槽建成固定式的、活动式的均可。水泥槽、铁槽、木槽均可用作牛的饲槽。饲槽长度与牛床宽相同，上口宽60-70厘米，下底宽35-45厘米，近牛侧槽高40-50厘米，远牛侧槽高70-80厘米，底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛。

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

尺寸：不同幅宽不同长度，按照客户要求的尺寸加工定做

产品参数：基布2*2厚度 0.44 ± 0.03 （MM）重量 450 ± 30 （克）纵向断裂强度(1350N/25MM)横向断裂强度（1200N/25MM）纵向断裂伸长率（18%）横向断裂伸长率（18%）纵向剥离强度（28N/30MM）横向剥离强度（N/30MM）防水性能 28 2000MMH₂O耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系，我们自己也会有感觉，有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好，厚实，那么这块帆布就比另一块质量号密度大，那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法：帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm，在剖析镜头上面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在剖析织物密度时，挪动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边挪动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流，其原因有以下三点：

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用

于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

产品参数：

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。

产品用途。

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的搭棚防雨材料。

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

6.可用包装机械包装机器等帆布罩。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级

手感：

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。