

# 焊接工字钢批发价格 云南朗磊贸易 绵阳焊接工字钢

产品名称	焊接工字钢批发价格 云南朗磊贸易 绵阳焊接工字钢
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛 阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C 区2号
联系电话	15808892209 15808892209

## 产品详情

架上作业人员应做好分工和配合，传递杆件时应掌握好，平稳传递，材料要轻搁稳放，不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

8.12悬挑脚手架底部与墙体间的间隙用竹夹板封堵严密，预防物体从中坠落。

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷带，与建筑物防雷引下线之间采用 12镀锌钢筋焊接连接，防雷接地电阻组织不大于10 。

鉴于高层的住宅的平面形状复杂多样，存在比较多的转角，阳角和阴角，导致了脚手架悬挑方案时，必须考虑结构现场平面布置，又要考虑美观，同时必须考虑悬挑脚手架悬挑钢梁如何在整体结构平面图上剪力墙体位置进行预埋，绵阳焊接工字钢，才能不伤害到墙体钢筋。

本文通过安全计算软件、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 以及天津御湖花园1#楼施工图来说明如果来确保脚手架预埋件不伤害到剪力墙体钢筋。

悬挑架完成后，焊接工字钢报价，由项目部技术负责人召集，项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收，焊接工字钢多少钱，验收内容如下：

- （1）材料品种、规格，制作焊缝，焊接工字钢批发价格，查对制作时检查记录。
- （2）悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。
- （3）穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

(4) 螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺。

(5) 拧紧高强螺栓抽查5%，8.8级 20螺栓预应力值达120KN，不合格数不得大于抽查数10%。

(6) 挑梁间距纵向允许偏差不超过  $\pm 50\text{mm}$ 。

(7) 挑梁必须水平、水平度小于 $L/1000$ ，且不得大于20。

(8) 挑梁间高差不超过  $\pm 20$

焊接工字钢批发价格-云南朗磊贸易(在线咨询)-绵阳焊接工字钢由云南朗磊贸易有限公司提供。“黑方管镀锌方管工字钢焊管H型钢”选择云南朗磊贸易有限公司，公司位于：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C区2号，多年来，云南朗磊贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：袁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南朗磊贸易期待成为您的长期合作伙伴！