

常州市航空煤油化学成分检测

产品名称	常州市航空煤油化学成分检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

煤油 (产品标准: GB 253-2008)

检验项目

单位

方法标准

样品量mL

备注

萘系烃含量

(无烟火焰高度不低于20毫米时),%

ASTM D1840-07(2013)

5

火焰宽度变化

,mm

0

硫含量

,%(质量分数)

GB/T 380-1977(2004)

50

8h试验 + 烟点

10%馏出温度

,

16h试验

冰点

,

ASTM D5972-2005(2010)

灯罩沉积物稠密度

机械杂质及水分

目测

100

SH/T 0181-2005

平均燃烧速率

,g/h

SH/T 0689-2000

馏程

GB/T 6536-2010

200

燃烧性

ASTM D187-08(2013)

1500

SH/T 0770-2005

火焰高度降低

,mm

铜片腐蚀

(100 ,3h),级

GB/T 5096-1985(2004)

密度(20)

,kg/m³

GB/T 1884-2000(2004)、 GB/T 1885-1998(2004)

600

GB/T 11130-1989(2004)

硫醇硫

,%(质量分数)

GB/T 1792-1988(2004)

灯罩附着物颜色

GB/T 17040-2008

烟点

,mm

GB/T 382-1983(2004)

40

闪点(闭口)

GB/T 261-2008

运动黏度(40)

,mm²/s

GB/T 265-1988(2004)

60

燃烧性:

色度

,号

GB/T 3555-1992(2004)

20

SH/T 0253-1992

8h试验

SH/T 0178-1992(2007)

1000

终馏点

GB/T 2430-2008

水溶性酸或碱

GB/T 259-1988(2004)