

# 江苏省南京市膜布加工厂家供应

产品名称	江苏省南京市膜布加工厂家供应
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	.00/280
规格参数	尺寸:定制 材质:Q235 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

## 产品详情

江苏省南京市膜布加工厂家供应江苏省南京市膜布加工厂家供应第三.膜结构车棚透光性的特点点,膜结构停车棚整体框架采用方钢焊接成型龙骨架,框架整体做防锈处理,刷防锈底漆三遍,表面喷涂白色汽车漆,停车棚主立柱采用150×150镀锌方管作停车棚的支撑柱,车棚身整体结构牢固抗震防风系数高,耐腐蚀;第四点,膜结构停车棚立柱底脚采用6mm厚钢板与预埋件牢固焊接,在安装停车棚的时候将预埋件用混凝土浇筑后,用螺栓与立连接,抗风系数高,车棚整体牢固程度,反向张力膜结构;反向弯曲形状,或者是具有张力并且的双弯曲鞍形形状。张力和性来自于膜平面及其线性边界的机械预应力。第二.膜结构车棚的耐用性特点 上海旗冉装饰工程有限公司是一家专业从事建筑装饰业的金属结构工程设计、施工为一体的国内合资法人企业,拥有钢结构工程专业承包。第三点,膜结构停车棚内部采用 38 镀锌圆管与车棚框架焊接,加强棚顶部强度,可让棚内感觉宽敞明亮,停靠车辆方便,完全符合停车棚制作要求规范;适用范围:社区、学校、商业、体育馆、工厂、小区等。材料:钢材、钢索、膜材料等。结构:是由多种薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。特点:膜结构车棚的篷布材质是膜结构,而膜材特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好,不受紫外线影响,使用寿命长,一般15-30年。具有高透光率,透光率为13%,对热能反射率73%,热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明,使膜结构车棚成为现代化的建筑。第四.膜结构车棚耐温性的特点 第四点,膜结构停车棚立柱底脚采用6mm厚钢板与预埋件牢固焊接,在安装停车棚的时候将预埋件用混凝土浇筑后,用螺栓与立连接,抗风系数高,车棚整体牢固程度,反向张力膜结构;反向弯曲形状,或者是具有张力并且的双弯曲鞍形形状。张力和性来自于膜平面及其线性边界的机械预应力。膜结构车棚的隔音效果特佳,让您免除噪音的,停放车辆也比较安静、舒适。

XlbG55wy

上一篇:[审核中](#)