

PTH1212B12V1.5A

产品名称	PTH1212B12V1.5A
公司名称	揭阳市鹏腾电子有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:鹏腾 类型:AC/DC电源 型号:PTH1812C-S
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 广东省揭阳市东山区
联系电话	86-0663-8813493

产品详情

品牌	鹏腾	类型	AC/DC电源
型号	PTH1812C-S	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	半桥式	输入电压	100-240 (V)
输出功率	18 (W)	输出电压	12 (V)
工作效率	80 (%)	输出纹波噪音	0.01
输出电压精度	98 (%)	电压调整率	95 (%)
负载调整率	95 (%)	产品认证	CCC

鹏腾电源适配器主要配套于各种电子报警系统、安防监控系统、防盗报警器、电子门锁、对讲机以及考勤打卡机、语言复读机、电子琴、小灵通、音像等设备中。产品符合欧盟最新能效标准，时刻为你的至爱设备提供源源不断的均衡动力！

公司一贯坚持以“质量求生存、信誉促发展”为企业精神，引进了国外先进电脑全自动绕线机和专业电脑自动测试仪，生产过程经过多次严格检验，产品质量可靠，性能稳定，多年来接受质检技术监督部门的监督检验，产品抽样合格率均为100%。所生产的产品通过了iso9001：2000国际质量体系认证、ccc认证ce认证和cqc认证，并获得“诚信单位”称号，产品畅销全国各地，受到了广大客户的好评和信赖。

公司生产开关电源、充电器，电源适配器,变压器。已售全国各地，远销美国、加拿大、欧盟等地区，被广泛应用于监控安防设备，音响设备，笔记本，车载，数码相框，数码相机，摄像机，子母电话机、游戏机、玩具，语言复读机、lcd信息显示屏、显示器、防盗系统、通讯设备、移动视频与存储设备、电子仪器仪表等领域。

功能特点:高性价比、安全可靠，环保塑料外壳内置过压，过流，短路保护

型号：pth1812c-s

输入：输入电压：ac100 ~ 240v 50 ~ 60hz 0.2a启动冲击电流：40a/230vac

输出：输出电压：12v输出电流：1.5a电压精度 $\pm 5\%$ 纹波及噪音(mvp-p)
<1%输出电压线性调整率 $\pm 0.5\%$
max温度系数 $\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$ ，启动时间 $\leq 1\text{s}$ (240输入，io=100%)，保持时间 $\geq 20\text{ms}$ (240输入，io=100%)

环境：工作温度0 ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ，10% ~ 90%rh（无凝露）存储温度-20 ~ 85 $^{\circ}\text{C}$ ，5 ~ 95%rh（无凝露）海拔高度<3000米

保护：保护功能：过载保护105% ~ 150%的额定功率，可自动恢复绝缘强度：输入-输出交流ac 3000v/10ma，1分钟 输入-外壳交流ac 3000v/10ma，1分钟绝缘电阻：输入-输出 $\geq 500\text{m}\Omega$ 输入-外壳 $\geq 500\text{m}\Omega$ 直流500v

环境：冷却方式：自然冷却支持规格：中规，美规，欧规，英规，韩规，澳规，巴西规，带线与usb接口规格。

提供oem，odm服务，可跟据客户的需求定做产品，欢迎广大客商来电咨询。

采用ic方案，贴片（smt）工艺,pwm芯片技术，具有短路，过负载，过温保护功能。产品成本100%老化，品质稳定，效率高。大量采用贴片元件，机构紧凑，体积小，外观精致。空载待机功耗 0.3w。