

英海庆工业防冻液。

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 英海庆工业防冻液。 |
| 公司名称 | 北京英海庆工业润滑油有限公司 |
| 价格 | 6.00/kg |
| 规格参数 | 英海庆:石油 -25:-35 中国:北京 |
| 公司地址 | 北京市昌平区马池口镇葛村村西 |
| 联系电话 | 13601153419 13501346838 |

产品详情

工业生产汽车防冻液;

本产品普遍适用于各种各样消防管.供热系统.热力循环机器设备.暖气片.加热炉水循环系统.循环系统冷却系统.工矿企业冷热循环.等制冷系统做为冬天防冻液应用，具备优良的防寒作用。

当温度小于零度时，制冷系统中的水便会变化为冰，制冷系统的构件便会有被胀大裂损的风险，这时候添加防冻液能够确保机器设备在零度以下一切正常工作中。

突显特性：本商品有高效率防冻液.脱硫剂.防锈油.反渗透阻垢剂.有机硅消泡剂等有机化学混配而成，长期性应用和存储其性能指标不会改变，本商品 不带有毒有害物，冬天应用能够确保设施的各类加工工艺主要参数做到设计方案规定。

化学成分：

NB烟感探测器.WiFi烟感探测器，各消防主机远程控制传送控制模块，4G远程控制模块，无线网络智能化NB气压表液位变送器，WiFi渗水警报器.易燃气体检测仪，一键报警系统软件，服务平台完全免费，消防管理服务平台，消防管理APP

操作方法：

- 1.先将机器设备系统软件的水排掉，自来水将机器设备中的水系统软件清洗整洁
- 2.添加需求量的汽车防冻液至储水箱内，随后在添加必须比例的水，运行消防水泵使水开展管路，使其做到全管道网为汽车防冻液和水混和；
- 3.稀释液水好首先用纯净水，也可采用洁净的饮用水.河流.河水。

4、实际应用浓度值，

请参照下表

以上图表中的数据信息仅作参考，在具体加水应用时，请空出“-5”的可靠容量。

常见问题：

1.汽车防冻液由多种多样化工品构成，勿服用；

2.切勿与其他型号的汽车防冻液混合使用。

包装规格型号 本产品选用200L / 塑桶；有效期限三年。