

LED电子屏P10半户外单色

产品名称	LED电子屏P10半户外单色
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	1360.00/平方米
规格参数	品牌:追风光电 型号:P10半户外电子屏 种类:LED显示屏
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

品牌	追风光电	型号	P10半户外电子屏
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	多种方式	像素直径	5 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	320x160 (mm)
亮度	超高亮	使用环境	户外淋不到雨

欢迎来电咨询0871-5151009 13808718837

13987652855

单红显示屏zf10000-单色，即为室外单红、点密度10000点/m²、单红视频屏。

户外p10mm单色多媒体显示屏的系统技术要求如下：

显示屏类型	p10单色室外led视频显示屏	
单元箱体组成	发光像素数量	1024个
	发光点构成	单红(1红)
	发光点间距	10mm
	发光器件	红管：台湾国联,
	发光点尺寸	10mm × 10mm
	单元箱体尺寸	10.64m × 0.560m
	单元箱体面积	
点密度(分辨率)	10000点/m ²	

盲点率		小于万分之一
显示元件		单色、特高亮度像素管
电路器件		全集成、二层布线
灰度等级		
显示颜色		单色
亮度调		软件调节32级
最佳视距		3m—300m
垂直最佳视角		± 40度
水平最佳视角		± 90度
支持模式		vga800 × 600或1024 × 768
驱动方式		1/4扫描
主频		24兆
画面刷新速度		180帧/秒
平均功耗		250w/m ²
工作电压		220v ± 10% , 50hz
工作温度		-20 ° c ~ + 70 ° c
相对湿度		10% ~ 95%
通讯距离		100m
屏体重量		约30kg/m ²
发光点寿命		10万小时以上
软件接口		win98/win2000/xp
主控系统	控制主机	p4/1.8ghz/256m/80g或以上
	控制方式	异步控制
	操作系统	winxp
环境检测	温、湿度检测	温、湿度自动检测
	防水监测	雨天防进水监测与控制功能