

# 哈尔滨钢包秤,电子钢包秤批发,电子钢包秤厂家维修

产品名称	哈尔滨钢包秤,电子钢包秤批发,电子钢包秤厂家维修
公司名称	哈尔滨衡器地磅秤厂
价格	.00/个
规格参数	哈衡衡器:哈衡衡器 SCS/ZC:SCS/ZCS 哈尔滨:哈尔滨
公司地址	哈尔滨市道里区
联系电话	0451-84015066 18145194999

## 产品详情

回转钢包秤应用场合:适用于炼钢厂,连铸车间连铸机的大包回专台式铸钢车上.功能特点:可动态计量称量快速准确.使用,可靠,耐久.耐高温,搞冲击搞振动,搞强电磁干扰.具有负称功能.可实时显示从钢包中流出净出净钢水的重量.加配打印机可实现报表打印功能,可打印毛重,皮重,净重,累计值等.加装无线发射装置和无线收装置可实现数据无线传输.加配计算机可以实现联网功能.主要技术指标精度:级额定称重:30t, 50t, 75t, 100t, 150t.额定分度数:1000, 1500, 2000, 2500, 3000.分辩力:10kg, 20kg, 50kg, 100kg.150kg.工作方式:连接称重单元对工作环境的要求环境温度: 250 湿度:防水冲击振动:无特殊要求.

车载钢包电子秤用来检测对钢水包注入钢水时的液位,并在精炼时控制合金材料的加入量,以提高冶炼质量,同时对钢包的钢水重量进行称量.回转台钢包电子秤用来监控连铸时钢包内不断下降的钢水液位情况,适时对流量进行控制,当钢水液位接近钢渣时,及时关闭出钢口.目前,国内使用的钢包电子秤,无论是国内制造或从国外随同连铸设备引进,虽然其结构各不相同,但它们的安装位置方式都基本相同,一般都是在钢包支承座底下设计一台特殊结构的电子秤,使钢包左右两只耳座支承在电子秤秤架上;一般都需具有耐高温、防溅射、抗冲击及抵御外界横向水平冲击的能力,以确保设备正常运转,满足连铸工艺的需要.对回转台钢包电子秤的威胁,主要来自钢水包的高温辐射及吊运时对秤体的垂直冲击力.主要表现为:a、连铸设备的回转台壁与钢包的间隔一般在1500mm左右,为防止高温辐射,在设计时,一般采取加包盖的防辐射措施.但在现场实际使用中,钢包一般都没有加盖,电子秤安装位置的温度很高,可达200 左右.b、在吊运过程中,由于行车操作室离地面较高,降落时凭经验操作,有时会造成较高落差,对秤体冲击很大.c、行车吊运钢包是高空作业,钢包支承耳落入回转台壁的电子秤支承座内的难度较大.