## 周口出租机械车库租赁机械式停车生产销售立体车库

产品名称	周口出租机械车库租赁机械式停车生产销售立体 车库
公司名称	上海澔源停车设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:澔源 型号:PSH-2 产地:河南
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	13918300984

## 产品详情

周口出租机械车库租赁机械式停车生产销售立体车库

现今社会,家家基本上都有了车,在车一度成为人类的代步工具的同时,停车难成为人类不得不关注的 问题,土地资源。为了节省有限的土地资源,创造无限的停车空间,自动化立体停车库日益被人们所接 受,但由于这种车库多在封闭或者半封闭的情况下建成,所以就需要在设计建造时考虑到诸多条件,下 面我们就为大家介绍多层平面移动式立体车库通道的设计要求。由于多层平面移动式停车库属于自动化 大型设备,为保障人、车辆、设备的,方便车库管理,设备使用寿命,一般车库设置为封闭或半封闭形 式。在规划设计、建造机械车库时,会涉及到出入口设置条件,因此停车设备厂家、建筑设计单位、等 需进行术接洽,保设备与立体车库使用安装空间相容一致,更加容车数量,布置经济合理,运行的目的 。由于停车设备厂家不同,设产停车设备尺寸大小并不一致,根具体厂家提供的停车设备尺寸进行立体 车库土建规划设计等。机械式停车设备出入口尺寸要求:宽度应大于存放车宽加500,且不小于2250。对 于存放大型轿车类车辆出入口应 2350。仅存放轿车无人方式车库,出入口高度应 1600,存放客车类 车辆(车高2050以下),应不小于2150。对于存放轿车车库,人车共用出入口时(准无人式,人车共乘式)出 入口的高度应 1800。出入口设置位置距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m 处作视点120o范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。车位数多时,出入口数量应相应加,以 便于在规定时间内清库及合理的出入库。室外多层平面移动式车库距道路红线应有一定的后退距离,距 城市主要道路和次要道路以及设置的基地出入口不应小于6m。不应影响基地内主要道路的车辆正常通行 。内部主要道路后退不应小于6m,出入口对外双向行驶的通道宽度不应小于5.5m,单向行驶的通道宽度 不应小干3.0m。