

# 哈密非固化防水涂料 非固化防水涂料生产工艺 龙厚防水

产品名称	哈密非固化防水涂料 非固化防水涂料生产工艺 龙厚防水
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

## 产品详情

防水涂料是涂刷在建筑物表面上，经溶剂或水分的挥发或两种组分的化学反应形成一层薄膜，使建筑物表面与水隔绝，从而起到防水、密封的作用的涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。防水涂料是不是能很好的防水，主要得看施工质量的好坏，施工质量好的话，防水性能是非常好的。

在家庭用防水涂料的选择上，建议本着经济，环保，耐用的原则。现在市场上主流环保防水涂料有：石油沥青基聚氨酯防水涂料，哈密非固化防水涂料，石油树脂型聚氨酯防水涂料。

目前正在提倡推广使用的非焦油型聚氨酯防水涂料，是一款很新环保型聚氨酯防水涂料，环保功能优于传统的聚氨酯防水涂料。

那么，焦油型聚氨酯防水涂料和非焦油型聚氨酯防水涂料在购买时，如何正确区分呢？气味：焦油型聚氨酯防水涂料，具有刺鼻的气味，非固化防水涂料生产工艺，涂膜还有臭味；非焦油型聚氨酯防水涂料，气味十分弱，质量好的甚至于无味。涂膜也无臭味。

防水涂料在进行施工的时候，配料一定要按照两组划分的成分进行1：2的比例对称均匀，才是可以保证涂料在防水基层顺利使用的。

防水涂料在使用的时候，非固化防水涂料求购，主要就是作为隔断基层的潮气，且可以帮助我们提高基层上面的粘接强度，可以将其在涂布一层上做好处理剂的涂抹才好的。

我们进行防水施工的时候，对于橡胶刮板可以将其放在混合的涂料垂直方向上进行均衡涂抹，涂膜的厚

度一般都是在一点五到两毫米左右，涂抹两三此就可以了，在规定的的时间间隔之内，不要用手进行触摸，等过一会，干净了用手触摸不粘手才行。

哈密非固化防水涂料-非固化防水涂料生产工艺-龙厚防水由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司是一家从事“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙厚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙厚防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！