

热风缝口密封机、压胶机、热风机

产品名称	热风缝口密封机、压胶机、热风机
公司名称	上海欧鹰实业有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	种类:缝口密封机 用途:缝纫机针孔缝后设备 自动化程度:全自动
公司地址	上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J627室(注册地址)
联系电话	0086 0576 86833339 13705861229

产品详情

种类	缝口密封机	用途	缝纫机针孔缝后设备
自动化程度	全自动	作用对象	服装厂、雨衣厂
驱动形式	气动	产品类型	全新
品牌	跃达	型号	YD-9905
产品别名	压胶机、热风机等	功率	240 (Kw)

机器特点：

1机器采用全自动电脑控制级可编程液晶显示屏，可靠性高，可根据用户需要随时修改程序，改变控制方式，减少故障。

2无级调速。每分钟5-36米可调。

3上柱压力可调，便于不同厚度面料压胶缝合。

4下柱设计，适合各种大、中、小件产品封；

5.符合人体工程学的独特机头斜度，便于操作人员的视线及防卷面料。

6.上下柱链轮同步转动，自动补偿虚位，自动微退功能，减少压带空白，保证质量。

7机器内以设置资料有密码保护，谢绝非工作人员对机器操作的任意改动。

8热风机外管设有冷却防烫装置，以免烫伤及损坏面料。

9风机风力强劲，风量可调，适合快慢速工作。

10微退，送带，封尾，采用定长度调节，不受工作速度影响，提高工作效率。

11热风枪管摆入、摆出风量自动调节，以免烫坏面料、胶带。

12温度自动控制，稳定性高。温度波动 ± 1 ，温度上限报警设计，保护发热丝。

13自动剪带、送带、自动带尾，送带长短可调，减少材料的损耗。

14可以连续工作24个小时，提高生产效率。

技术参数：

电源：220 \pm 10%50/60hz

功率：2.5kw

压缩空气：3kg/cm

电机驱动功率：100w

加热器功率：1800w

加热最高温度：800

胶轮宽度：280mm/特殊定做

胶带宽度：18-25mm/可特殊定做

上轮提升高度：20-30mm

胶轮转速：5-30m/min

规格：1.2*0.90*1.80m

重量：165 \pm 2kg

用途

所有制衣厂只需要本厂生产的缝口热风机，便可生产出现时国内、国际大受欢迎的尼龙—pvc、尼龙—pu、像胶带、三层带等有防水涂层面料的高挡雨衣、风衣、帐篷、军用防水罩、防水袋、轻便车罩、电动车雨衣、船罩等一系列产品。质量性能高。

注：外形或尺寸有变化，恕不另行通知。