

# 厂内搬运车 5吨厂区内电动运输车 利凯士得工厂转运车

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 厂内搬运车 5吨厂区内电动运输车<br>利凯士得工厂转运车     |
| 公司名称 | 苏州利凯士得电动车有限公司                     |
| 价格   | 68000.00/台                        |
| 规格参数 | 利凯士得:利凯士得<br>LK-05:LK-05<br>苏州:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市中街路112-124号                    |
| 联系电话 | 15106205189 13913152649           |

## 产品详情

电动托盘搬运车：1、车身小，自重轻，能在狭窄通道中工作，并能满载进入电梯，适宜楼面操作。2、所有控制部件都集中在手把端部，操作简便，无需专职驾驶员。可选用电动起升电动行走或手泵提升电动行走。3、采用直流牵引电机，牵引力大，爬坡性能好，能承受繁重的工作。4、车轮采用严格工艺和配方，\*\*、耐油、耐久使用。可在各种地面情况下选用橡胶轮或聚氨酯轮。5、采用大容量组合电池，延续连续工作的时间。6、承载能力1~30吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。电动餐车可以分为：带门电动餐车和不带门餐车，长度又可以分为：1.1米，1.9米。2.4米等不同长度，内部用不锈钢夹层保温材料，车厢内部又可以制作米饭托盘或是直接饭盒架等。电动车维护与保养，新车在使用前，请认真阅读随车手册及技术资料，并请按规定对车辆进行保养维护及操作。新车在\*\*期内，请注意遵守下列事项：1、当新车实际行驶2000-2500km时，必须进行强制保养，以后每隔5000km还必须进行三次例行保养。2、请使用《用户手册》中规定的润滑油。3、充电时使用原车选配充电机，否则易影响动力电池寿命甚至造成损坏。4、电池的充电时间及要求请按照使用说明书的规定操作。5、行驶时，避免急剧起步、突然加速，以免造成安全事故。充电器必须使用原厂配件，否则可能导致车辆无常工作。6、车辆严禁\*载、\*速行驶。尽可能避免突然制动，以及高速行驶时紧急制动，请注意保持轮胎气压在规定值范围内。7、请勿私自改变车辆的结构或增高原车设计以外的附属装置(如增加钢板弹簧、增设电器设备等)，否则因其引起的故障不享受\*\*服务。8、车辆在雨天或有积水的路面请减速小心行驶，因涉水造成电机系统进水损坏的不享受\*\*服务。9、驾驶员离开车辆后，车内请勿存放贵重物品，否则一旦发生物品丢失，本公司将不承担责任。苏州利凯士得电动车是一家致力于电动载货车，电动拉货车，纯电动货车，新能源电动货车的企业。坐落于苏州工业园区葑亭大道355号，拥有的技术，的服务，我司公司主要产品有：电动单排货车，电动双排货车，四轮电动货车，六轮电动货车，我面向全国，提供电动货车，电动拉货车，四轮电动货车服务。由于产品规格不同，价格也不相同，请电话与我沟通，以免造成不必要的损失。从车架到配件，我们一直在精益求精我们的目标是：做\*舒适，\*豪华，\*有性价比的电动观光苏州利凯士得新能源科技有限公司，只做电动四轮车苏州利凯士得新能源科技有限公司传承客车品质告诉您，选车要当然选苏州的利凯士得新能源观光车细节展示电动货车参数配置：电池 12只/72V 电机 串励轨道牵引电机 充电机 便携式智能充电机 充电时间 8-10小时 额定乘员 2人 长宽高 3850x1480x2000 系统电压 72V 续驶里程 50KM/H 电机功率 6.3KW 车速 25KM/H 充电时间 (8-10) h 转弯半径 4.5m 承载力/牵引力 3000KG/--爬坡度 10% 制动距离

4m 座椅 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅车体 铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件仪表 数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）后视镜 手动型外后视镜灯光及信号 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头音响 车载MP3收放机、扬声器货厢(选装) 2500 x1480x300方向盘 汽车方向盘动力传动系统 无\*变速系统转向系统 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+助力转向前后桥及悬挂 麦弗逊式立悬挂 + 3吨整体式后桥制动系统 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置轮胎 工程车轮胎