

# 有机硅耐高温漆200度-1200度均可定制生产

产品名称	有机硅耐高温漆200度-1200度均可定制生产
公司名称	山东红鲸涂料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	品牌:红鲸 规格:20公斤 贮存期:12个月
公司地址	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇齐营村14757号
联系电话	15376542037

## 产品详情

有机硅耐高温漆200度-1200度均可定制生产

### 产品简介

600 有机硅耐高温漆由改性有机硅树脂、惰性颜料、助剂和溶剂等组成的耐高温涂料。

### 特点：

热稳定性优良，可耐温至600 ，高温条件下漆膜不开裂、不脱落。

高温涂层对被涂物有良好的保护性，防止基材产生锈蚀，在高温环境中防止氧化。

具有耐大气和一般腐蚀介质的侵蚀性，可暴晒于大气紫外线环境下。

涂层耐盐雾性优良，漆膜不生锈、不起泡。

与无机硅酸锌底漆配套使用性良好；

单组份包装，施工性能优良。

### 推荐应用RECOMMENDED APPLICATION

适用于冶金、电力、航空等高温部分设备防腐，适用于工作条件在600 的的物体表面，热管道、排气管、高温烟囱、电厂高温设备、窑炉、烘箱、热交换器等金属表面。

颜色号 黑、银

漆面光泽 商定

体积固体含量 35%

理论涂布率  $0.13\text{kg}/\text{m}^2/35\ \mu\text{m}$

闪点 25 以上

比重 1.2

指触干 30min

完全固化 200 烘烤2H

挥发性有机化合物 470/L

混合比 单组份包装

稀释比 5%-20%

施工方法 无气喷涂、空气喷、辊涂

使用周期 无限制

表面处理 用适当地清洁剂彻底去除油和脂，用高压淡水清洗掉盐份和其它污染物。喷砂至少达Sa2.5级，表面呈尖锐状，表面处理粗糙度为 $30\text{-}70\ \mu\text{m}$ 。