

水环真空泵 锐创泵业 合肥真空泵

产品名称	水环真空泵 锐创泵业 合肥真空泵
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

根据真空泵的性能，在各种应用的真空系统中它可承担如下一些工作。

- 1、主泵。在真空系统中，用来获得所要求的真空度的真空泵。
- 2、粗抽泵。从大气压开始，水环真空泵，降低系统的压力达到另一抽气系统开始工作的真空泵，
- 3、前级泵用以使另一个泵的前级压力维持在其许可的前级压力以下的真空泵。前级泵也可以做粗抽泵使用。
- 4、维持泵。在真空系统中，当抽气量很小时，真空泵厂家，不能有效地利用主要前级泵，为此，无油隔膜真空泵，在真空系统中配置一种容量较小的辅助前级泵，维持主泵正常工作或维持已抽空的容器所需之低压的真空泵。
- 5、粗(低)真空泵。从大气压开始，降低容器压力且工作在低真空范围的真空泵。
- 6、高真空泵。在高真空范围内工作的真空泵。
- 7、超高真空泵。在超高真空范围内工作的真空泵。
- 8、增压泵。装于高真空泵和低真空泵之间，用来提高抽气系统在中间压力范围内的抽气量或降低前级泵容量要求的真空泵(如机械增压泵和油增压泵等)。

真空泵的两个转子是通过一对齿轮来实现其相对同步运转的。主动轴通过联轴器与电机联接。在传动结构布置上主要有以下两种：其一是电动机与齿轮放在转子的同一侧如图。从动转子由电动机端齿轮直接传过去带动，这样主动转子轴的扭转变形小，则两个转子之间的间隙不会因主动轴的扭转变形大而改变，故使转子之间的间隙在运转过程中均匀。这种传动方式的缺点是：a.主动轴上有三个轴承，增加了泵的加工和装配难度，齿轮的拆装及调整也不便；b.整体结构不匀称，泵的偏向电动机和齿轮箱一侧。

真空泵进口调节阀的作用

真空泵一般是用来抽真空的，但是并不是所有的场合均要求真空度越低越好，而有的场合是要求控制在某一需要的真空度范围内，或者是真空泵的泵腔内压力过低，泵腔内会发生严重的汽蚀，造成泵的振动、噪声过大而影响使用的时候，合肥真空泵，可以在泵的吸气区域增加一个真空调节阀，在上述情况发生时，可以适当打开调节阀以缓和振动和噪声的影响，或者是降低真空度，达到需要的真空度要求。这是为了更加合理地应用真空泵的一种方法。

水环真空泵-锐创泵业(在线咨询)-合肥真空泵由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司为客户提供“潜水泵系列,耐腐蚀化工泵系列,真空泵及真空机组,消防泵,”等业务，公司拥有“锐创”等品牌，专注于真空泵等行业。，在南京市鼓楼区幕府西路99号-6的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董电鹏。