

振动液压挖机打夯器 现代215护坡修路夯

产品名称	振动液压挖机打夯器 现代215护坡修路夯
公司名称	铭德销售（广州）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:现代 型号:215 产地:山东
公司地址	广州市天河区珠吉路73号1栋1012号
联系电话	15154783182

产品详情

液压振动高速夯实机与手持电动平板或内燃平板夯相比能大幅度降低劳动强度，明显提高效率。因其频率和振幅大数10倍，且具有冲击压实效能，故引响土层深度大，压实度可与大吨位压路机相当。主要优点是可用于斜坡面、沟底部和台阶面等部位的压实，如桥台背压实、涵侧压实、回填土压实、半填半挖压实、高填方压实、基坑等部位压实，作为大吨位压路机的补充，可对压路机无法施工的工作面进行压实、补强压实。也可打桩、混泥土振实等，用作临时破碎作业也很理想。对堤坝压实、渠道压实、护坡压实、深沟压实均能获满意的压实效果。埋管施工后的回填土压实非常方便，明显提高市政工程的效率和施工质量。主要适用于铁路、公路、港口、水利、市政等基础设施建设施工。

适用于：

挖掘机破碎斗可快速破碎矿山石、预制板及混凝土钢梁，迅速分离混凝土、钢筋，省时省力，还可节省

资源废物利用，一举多得。对应各种挖掘机机型（8~50吨）的混凝土石料回收再利用的再生碎料破碎斗颚式破碎斗，可以减少工程现场混凝土块的搬运，购买碎石产生的运输等工程成本。另外，该产品还可减少由于车辆运输导致的交通堵塞，交通事故，降低城市噪音，道路维护成本，以及减少二氧化碳排放等，促使混凝土废料在工地现场内直接回收再利用。

产品参数：

型号	UJ-120	UJ-200	UJ-300	UJ-400
配套挖掘机重量 (t)	10-15	20-25	30-35	40-50
挖斗容量 (m ³)	0.35	0.65	0.75	1.15
油压 (Mpa)	24.5			
油量 (L/min)	90	150	230	260
进料口尺寸 (mm)	550 × 450	700 × 500	900 × 500	1100 × 600
排料口调整范围 (mm)	15-120			
外形尺寸 (mm)	1820 × 1080 × 1200	2246 × 1380 × 1440	2367 × 1665 × 1576	2642 × 2010 × 1840
重量 (kg)	1400	2500	3800	5200
24V电磁铁 (选配)	300 × 300	500 × 400	600 × 500	

售后服务：

负责运输到客户的场地，安装调试培训好，安装师傅再返回。破碎铲斗自出厂之日起，焊接部分质保三个月，液压件质保半年。产品出现质量问题后，由客户反馈视频图片给售后部门，售后部门根据情况进行合理的处理方式。