

无噪音质量优的工业提升门产品

产品名称	无噪音质量优的工业提升门产品
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

无噪音质量优的工业提升门产品

品牌:沃太VOTAL

产品:提升门,滑升门,工业提升门

工业提升门用于工业和厂房大门,性能,质量和美观度方面要优于传统普通的钢制卷帘门,提升门主要是通过两边的轨道下上或者转弯滑翔而上的,因此又叫工业滑升门,厂房滑升门。不管从配置,安装性能和实用性方面,作为户外厂房门,提升门是一个很好的选择。

工业提升门的简单介绍:

门板厚度:门板采用铝合金或者彩钢板压铸而成,经过高强度工业设计,通过高质量工艺处理,满足不同用户的需求。

门体胶条:门体轨道四周加装橡胶毛条,加强密封效果,达到保温保湿的目的,减少空气对流,具有减弱噪音的功能。

观察小窗:根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

工业开门机：直流工业电机，具有温敏断电器电机保护，过载保护。

滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

远程操作：在按钮盒上有一钥匙可切换“本地”或“远程”操作，当钥匙切换在“本地”时才可进行本地操作，切换在“远程”时，则可通过中央控制室进行远程操作。

平衡装置系统：提升门均由高强弹簧系统保证平衡，材质使用高强油淬火弹簧钢丝60Si2MnA，使用寿命不低于50000次。

工业提升门的安装操作工艺流程：

1、洞口处理：复核洞口与商品尺度是不是相符，提升门的洞口尺度，可根据3M0模制选定。一般洞口宽度不宜大于7.8m，洞口高度也不宜大于5.4m。并复核预埋件方位及数量；

2、弹线：测量洞口标高，弹出两导轨垂直中心线；

3、固定导轨、传动设备：将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定传动设备的支架；

4、设备导轨：按图纸规则方位，将两边及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上，设备减速器和传动系统，设备电气控制系统；

5、空载试车：通电后检查电机、减速器工作情况是不是正常，轨迹轮滑动是不是顺利；

6、试车：先手动试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住，阻滞及异常噪音等表象停止，启闭的速度符合要求。悉数调试结束，设备防护罩；