

## 厂家供应环保废水排放管道，水处理管道

产品名称	厂家供应环保废水排放管道，水处理管道
公司名称	洛阳力企防腐设备有限公司
价格	119.00/米
规格参数	洛阳力企:防腐设备 DN150:159*4 河南:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区庞村镇门庄村
联系电话	0379-63622286 15515300151

## 产品详情

钢衬塑复合管 性能：介质工作温度：-25 ~+65 ；介质工作压力：正压25MPa，常温下负压为74Pa

钢衬塑复合管典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，衬胶管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长.

耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH<sub>3</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>2</sub>、HCL等气体.

钢衬塑复合管特点：1．具有优良的物理性能  
2．具有较好的耐腐蚀性能  
3．机械强度与钢管相同

4．卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5．耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离  
6．安装工艺成熟、方便快捷