

衬塑弯头，衬塑三通，衬塑管件定做

产品名称	衬塑弯头，衬塑三通，衬塑管件定做
公司名称	洛阳力企防腐设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洛阳力企防腐 管道外径:108*4 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区庞村镇门庄村
联系电话	0379-63622286 15515300151

产品详情

防腐管道-衬塑管道技术指标：

一、工作压力： 1.6mPa，承受负压，介质温度：-40 ~ 110 ，衬层厚度：设备
8 ± 1mm，管配件DN25 ~ DN50 3mm DN65 ~ DN100 5mm DN125 ~ 200 7mm DN250 ~ DN400 9mm

二、技术要求：

- 1、设备制造验收规范按HGJ92-90标准、GHJ33-91标准；
- 2、设备及管件法兰按GB2555-81、GHJ45-91标准或用户要求配制；
- 3、设备焊接按GB/T4709-92标准，焊缝按GB13985-88标准；
- 4、选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV探头
在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不击穿为合格。化工衬塑管道应用领域：
防腐管道-衬塑管道广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、农药、医药、环保、
冶炼、电力等行业的介质输送及环保处理系统、饮水工程及给排水工程。