

湖北孝感硫酸钡硅灰石粉涂料

产品名称	湖北孝感硫酸钡硅灰石粉涂料
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

彩色陶瓷颗粒路面施工前的准备工作有哪些？

答：

彩色陶瓷颗粒路面一经推出就受到了很多用户的欢迎，不仅是在色彩上鲜艳、种类多样，并且在还可以再一定程度上美化环境，以及色彩的分工还可以增强一定的警示性。不仅如此彩色陶瓷颗粒路面的防滑、防水功用也比较好，可以在恶劣的室外环境里应用长时间不褪色。那么功用这么强大的路面，它在施工前的准备工作有哪些呢？

- 1、在彩色陶瓷颗粒路面施工之前要确保施工路面没有任何的路面病害，并且仍是平整、洁净和没有任何污染物的，假如有的话需求采纳相应的办法来管理病害或者是清除相应的污染物等。
- 2、需求的工作人员进行整理路面尘埃和障碍物，确保路面洁净整洁。
- 3、假如路面有深坑或者是小洞的时候，需求填平或者是用用恰当的填充料，将路面进行修复。
- 4、假如路面上有油污或者是污迹的时候可以选择使用恰当清洁剂，整理完毕之后用水冲刷，等待彻底枯燥后才可施工。
- 5、在施工前需求确保路面是枯燥的，假如是潮湿的路面可以用热压缩空气机吹干。特别是冬季环境，还需求加一个加热路表面的工序使得树脂加快凝结。
- 6、在彩色陶瓷颗粒路面的施工范围内，用牛皮胶纸或胶带封边之后再测量施工范围面积，以便计算彩色

陶瓷颗粒的施工用量。

7、路面施工温度主张保持在15-35 之间，是比较合适的施工温度，并且新铺的沥青路面需求确保在六周之后才能进行彩色路面的施工。

陶瓷颗粒的路面在一经推出就受到了很多人的喜爱，目前不管是在公园还是在机场几乎都是随处可见了，不仅使用性能较强而且也具有必定的美观性。但是在平常的时分经常遇到陶瓷颗粒路面起泡的问题，所以陶瓷颗粒路面在施工过程中，我们应当如何去进行预防呢。

1、要在陶瓷颗粒的运送、贮存等工作上做好相应的保存工作，要严格的操控所用颜料、填料及溶剂的含水量，在底漆配方中需求尽量避免运用可溶性的填料，而且要运用溶剂要统筹其蒸发平衡，避免溶剂过多残留。在高湿环境中要运用渗透低的基料。

2、从陶瓷颗粒工程施工的每一个环节、细节做起。在施工的时分要避免高温、湿润等不良气候环境，被施工表面温度的相对温度不高于85%，在施工之前如果涂层遇到雨或凝露、结霜等天气的时分要等路面干燥之后，再向涂刷下一道地坪资料。

在施工前应将地坪资料稀释拌和且静置一段时间后再涂刷，特别是双组分地坪资料应有必定的熟化期，然后避免混合不均匀和反应产生热等导致气泡。留意涂层厚度、陶瓷颗粒下降其透水性。

在陶瓷颗粒里进行表面抽样调查，如果是粗糙度太大易产生漏涂、空穴导致气泡的产生。在底材经预处理后表面必定要坚持洁净而且不得留下电解质、粉尘、油脂等影响地坪资料附着力的杂质。在成品运用和保存的时分还要尽量避免高温、高湿环境，削减直接与水接触的机会、涂刷多孔性基材的时分应先涂刷渗透性好的封闭底漆，尽量驱除孔内残留空气、溶剂等残留物。