

impulse XP H2 氢气检测仪

产品名称	impulse XP H2 氢气检测仪
公司名称	君达仪器公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英国 型号:impulseXPH2 类型:手持式氢气检测仪
公司地址	中国 北京市海淀区 中关村南大街12号天作国际大厦B座1603室
联系电话	86 010 82168102 13718171099

产品详情

品牌	英国	型号	impulse XP H2
类型	手持式氢气检测仪	测量范围	0-30%vol
测量对象	氢气	测量精度	0.1
电压	3 (v)	分辨率	0.1
尺寸	93 (高) × 50 (宽) × 27 (厚) (mm)	重量	0.935 (kg)
电源	3V锂电池		

impulse xp h2 氢气检测仪的特点:

最新的传感器技术，具有自诊断功能小巧，轻便，坚固声，光，振动报警大屏幕数字，字符显示，背景灯光，峰值显示极具竞争力的价格两年质量保证所有传感器寿命超过两年，漂移补偿电池寿命超过三年系列全，可检测多种毒气自动调零，标定周期长智能操作，易于拆卸完全防电磁干扰和辐射

impulse xp h2 氢气检测仪的技术参数：

检测气体 量程		报警点设置			
		一级报警点	二级报警点	stel	twa
氧气	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol	-----	-----
一氧化碳	0-1000ppm	50ppm	100ppm	400ppm	35ppm
硫化氢	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
二氧化硫	0-150ppm	2ppm	5ppm	5ppm	2ppm
氯气	0-50ppm	0.5ppm	1ppm	1ppm	0.5ppm
氨气	0-100ppm	25ppm	50ppm	35ppm	25ppm
氰化氢	0-100ppm	5ppm	10ppm	10ppm	5ppm

二氧化氮	0-150ppm	3ppm	5ppm	5ppm	3ppm
氢气	0-1000ppm	100ppm	500ppm	-----	-----
标定周期	采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一年标定一次。				
工作寿命	传感器：至少2年、电池：大于3年（3v锂电池）				
工作温度	-20 ~ +50				
湿度	5% ~ 95%rh				
报警	声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。				
显示	大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。				
传感器	reflex*专利可更换电化学传感器				
自诊断	系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置				
防护等级	ip54(最低)				
本质安全	北美：class 1, div 1, groups a,b,c,d,t4(ul/cul) 欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex)				
射频防护	ce en50270：1999 和 en55011				
尺寸	93（高）× 50（宽）× 27（厚）毫米				
重量	毒气：81.5g；氧气：93.5g				