

# PA66 1300S日本旭化成PA66(1300S尼龙全系列)聚酰胺

产品名称	PA66 1300S日本旭化成PA66(1300S尼龙全系列)聚酰胺
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

旭化成代理商,日本旭化成PA66,1300S尼龙聚酰胺一级总代理商

我司销售的原料型号众多,没能一一列出,如需了解更多更全面型号 性能 用途 价格

请致电与我联系! 宁波塑峰(王经理)长期代理供应PA66,PBT,POM,PPO,PC,TPU,TPV等...

阻燃级塑胶: 阻燃PA66,阻燃PA6,阻燃PBT,阻燃PC/ABS,阻燃LCP,阻燃PC,阻燃ABS,阻燃PC/PBT,

加纤塑胶: 加纤10%, 加纤15%, 加纤20%, 加纤25%, 加纤30%, 加纤35%, 加纤40%, 加纤45%, 加纤50%。

PA66(尼龙) 性质: 结晶性热可塑性塑料, 有明显熔点, Nylon6 Tm为220~230 , Nylon66则为260~270 , Nylon本身具吸水基故有吸水性, 成形前须干燥, 温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性

用途: 电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电PA, 导电PA, 加纤防火PA, 防火PA, 抗紫外线耐候PA, 高温挤出级PA。