

移动式发电机 杭州发电机 安徽政旺|正规厂家

产品名称	移动式发电机 杭州发电机 安徽政旺 正规厂家
公司名称	安徽政旺机电成套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路128号莲花智谷产业园C-105-12室
联系电话	19965264836 19965264836

产品详情

柴油发电机组停机后，杭州发电机，还有必要进行下列工作：检查机组有无"三漏"现象(润滑油，燃油，冷却液)；关闭燃油阀；关闭机房进，排风设施(必要时)；关闭发电机输出空开；关闭控制屏电源钥匙开关，取出钥匙，妥善保管(必要时)；长时间停机或进行柴油发电机组维护保养时，必须将机组启动电瓶负极电缆拆除，必要时还应放尽燃油和冷却液等。

柴油发电机组安装前的准备工作：一：拆墙，对于墙体结构简单的，可以考虑先拆除墙体，待机组安装完成后，再进行封墙装门的工作，二：拆风扇，由于柴油发电机组尺寸地方为风扇部位，一遍情况下，拆除风扇，就可以将机组安装进去，待安装完成后再进行组装风扇。三：柴油发电机整体拆散，这种情况就是由于底盘的宽度大于门的宽度时，移动式发电机，拆了风扇，也无法将机组运进去，这种情况，就只能将机组整体拆散，分别运进去后再进行组装，但是这种情况，好现场有简易的起重设备，并且要计算好柴油机的宽度和高度，是否柴油机可以整机进去，移动发电机厂家，因为柴油机是无法拆散的。

柴油发电机组烟管安装注意事项：

1)排烟管的走向应能防火，伸出室外部分宜设0.3%~0.5%的坡度。坡向室外，便于油烟凝结液及冷凝水排出室外。水平管较长时在低点安装排污阀。

122)机房内的排烟管采用架空敷设时，室内部分应设隔热保护层且距地面2米以下部分隔热层厚度不应小于60毫米;当排烟管道架空敷设在燃油管下方或地沟敷设需穿越燃油管时，还应考虑安全措施。

3)排烟管较长时，应采用自然补偿段，移动式发电机价格，若无条件，应装设补偿器。

4)排烟引管不宜拐弯过多，拐弯弯度应大于90°，一般拐弯不应超过三次，否则会导致柴油发动机排烟不

畅，影响柴油发电机组的功率输出.

移动式发电机-杭州发电机-安徽政旺|正规厂家(查看)由安徽政旺机电成套有限公司提供。“柴油机水泵，发电机组，移动泵车”选择安徽政旺机电成套有限公司，公司位于：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路128号莲花智谷产业园C-105-12室，多年来，安徽政旺坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽政旺期待成为您的长期合作伙伴！