

# 低磨损POM 美国泰科纳LW90-F5 特氟龙润滑

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 低磨损POM 美国泰科纳LW90-F5 特氟龙润滑             |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司                          |
| 价格   | 56.30/公斤                              |
| 规格参数 | 品牌:美国泰科纳<br>型号:LW90-F5<br>性能:特氟龙润滑POM |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢                    |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786           |

## 产品详情

供货低损坏POM 英国泰科纳LW90-F5 铁氟龙润化

耐侯遮挡紫外线UV等级UV

Hostaform LM140LHZ 激光焊，低光泽度

Hostaform LU-02XAP 低光泽度，慢流动性

Hostaform WR140LAG 低光泽度，耐寒耐高温

Hostaform POM 诊疗等级 Medical Technology :

法国赫斯特诊疗级POM MT8U01

法国赫斯特诊疗级POM MT12R01

法国赫斯特诊疗级POM MT24U01

法国赫斯特诊疗级POM MT24U04

法国赫斯特诊疗级POM MT8F02

## 什么叫POM(聚甲醛)，它有什么特点和主要用途？

特点：1.POM具备很低的摩擦阻力和好的几何图形可靠性，尤其适用于制做传动齿轮和滚动轴承。

2.POM具备耐热特点，因而还采用管路元器件（阀门.泵外壳），草地机器设备等。3.POM是一种坚毅有延展性的原材料，即便在较低温度下仍有有效的抗应力松弛特点.几何图形稳定性和抗腐蚀特点。4.POM的高析出度造成它有非常高的缩水率，能高做到2%~3.5%。针对三种不一样的加强型产品有不一样的缩水率。5.POM属晶形塑胶，溶点显著，一旦做到溶点，溶体黏度快速降低。