

重庆电牵引采煤机厂家 康博机械制造 回收电牵引采煤机厂家

产品名称	重庆电牵引采煤机厂家 康博机械制造 回收电牵引采煤机厂家
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

采煤机割煤前应先供水，无水不得开机。割煤时应保证冷却、喷雾水不断，冬天井上检修应放水，以免冻裂机壳。注意电缆、水管的拖放，不得挤坏电缆和水管。

随时检查采煤机各部分机壳的温度，当电动机超过80℃，牵引部超过75℃，回收电牵引采煤机厂家，截割部的固定减速机和摇臂箱超过95℃时要停机冷却，如果发现短时间的温升很快，要停机检查原因。

定期按注油部位注油和换油，如果发现低于规定要求，应及时加油，加油部位和油量

链轮传动系统采用双主动链轮结构，重庆电牵引采煤机厂家，使采煤机可以去掉牵引链条的张紧装置。这是因为两个主动链轮之间的链子经被动链轮增大了在主动轮上的包角，当链轮传动时，两主动链轮之间的链子始终处于被张紧状态，只要采煤机松边的链条能与主动链轮啮合，就不会出现跳链现象。所以，采煤机运向前的紧链工作，租赁电牵引采煤机厂家，只需先固定住牵引方向一端的链子，利用采煤机将紧边的链子拉紧后，松边的链子拉直后固定即可。

一、螺旋滚筒：

滚筒是采煤机的工作机构。它既是内喷雾系统中压力水的信道，又具有落煤、装煤、灭尘和冷却切割火花的作用。

螺旋滚筒主要包括轴套、滚筒圈、叶片、端盘等。

二、弧形装煤板：

薄煤层采煤机的滚筒转速一般较中厚煤层采煤机的滚筒转速大一些，因此，滚筒在落煤过程中将煤向四周抛撒，煤尘飞扬。设立装煤板就能有效的控制煤及煤尘四散飞扬，并能使滚筒在装煤时，落下的煤沿装煤板内侧按一定的导向装入运煤机。因此，在采煤机生产过程中应很好的使用和维护装煤板。

弧形装煤板是用7条M20×80的螺栓连接到臂架上，臂架滑动套装在摇臂上，翻挡煤板时，二手电牵引采煤机厂家，只需将摇臂升高，装煤板就自动下垂900，然后开动采煤机向相反方向牵引，装煤板就翻到滚筒的另一侧。

重庆电牵引采煤机厂家-康博机械制造-

回收电牵引采煤机厂家由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司是山东泰安,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康博机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康博机械更加美好的未来。