

复华蓄电池GFM-300 2V300AH/10HR全系列参数

产品名称	复华蓄电池GFM-300 2V300AH/10HR全系列参数
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:复华蓄电池 型号:GFM-300 参数:2V300AH/10HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

复华蓄电池GFM-300 2V300AH/10HR全系列参数

我司所售的复华蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）

的销售，的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装，假一罚十，请广大客户放心购买

复华蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机.

复华蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。

应用领域: 浮充使用, 不间断电源供应系统, 医疗设备, 电讯设备, 手控发动机装置, 太阳能系统, 风力系统, 控制系统, 移动通讯站, 阴极保护设备, 导航辅助设备, 航海设备。

的电池代理队伍, 注重品质, 服务热情, 公司提供本产品报价, 价格, 规格, 参数, 总代理商

本公司支持全国地区送货, 原装, 质保三年, 送货上门。公司承诺: 凡我公司售出产品均享有3年质保, 三年内出现任何质量问题(人为除外) 我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务, 可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展, 以诚信为原则。

蓄电池长期处于电量充足的状态被称为亏电, 会产生电池会出现自放电现象, 如果长时间使蓄电池处于这种亏电状态, 会加速电池极板老化降低蓄电能力, 缩短使用寿命, 导致蓄电池内阻变大, 并且也容易让里面的化学物质变质。 蓄电池寿命降低就无法长时间给机房设备提供电力, 影响设备运行, 所以必须要对ups电源中的蓄电池进行放电! 但是要注意的是对蓄电池放电是有一定的危险性的! 如果操作不当可能会导致低压触电或者电弧灼伤。

- 1、有远程放电功能, 无需人员现场操作, 通过远程控制就能实现蓄电池放电, 减少人工放电的触电概率, 使整个放电过程更加安全。
- 2、可以设置固定的时间能够定期对蓄电池进行放电维护, 具有定时放电的功能。
- 3、设置容量放电可以防止过度放电的问题, 避免正极板过度放电导致软化的氧化铅堵塞正极板的多孔结构, 造成电池容量上升以后快速下降的问题。