

浙江室外火烧板 建栋石材厂家 室外火烧板价格

产品名称	浙江室外火烧板 建栋石材厂家 室外火烧板价格
公司名称	五莲县建栋石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县王世疃石材产业园
联系电话	18863382888 18863382888

产品详情

五莲花火烧板养护

想要让五莲花火烧面达到应有的装饰效果与使用期限，保养维护工作不能忽视，五莲花火烧板应该每隔一段时间做一次护理工作，室外火烧板价格，做好火烧板表面的清洁，使石材表面没有多余的沙粒或者灰尘。当石材使用一年或者一年以上，就要按照石材的自身情况而定，对其进行抛光打磨，对于天然的装饰材料来讲，使用之后的维护工作尤为重要，这种工作不仅使装饰的效果更为突出，室外火烧板多少钱，彰显时尚与大气，并且保障五莲花石材不会轻易出现病变现象。五莲花火烧板、五莲花火烧面

火烧板制作流程百度百科：将天然花岗岩锯成板材，先将板材表面磨光，再经一次打磨后放置在固定框架上，室外火烧板地面做法，再经一次打磨后表面火焰喷涂，其特点是火焰喷涂氧气，火焰在板材表面均匀移动。

移动速度为120-250毫米每秒，喷嘴与板表面的距离为20-40毫米，并且彼此倾斜。火焰的温度是800-1000。在火焰喷射前向板上喷水（防止火焰喷射时板被烧焦，浙江室外火烧板，水被加热、蒸发和吸收热量）。

五莲花火烧板吸水性

五莲花吸水能力主要与组成矿物的亲水性、孔隙率及孔隙特征有关。而水分又是五莲花火烧板的大敌，所以在购买五莲花火烧板时很多人多比较重视其耐水性，下面我们来介绍一下五莲花火烧板的耐水性。五莲花火烧板的耐水性按软化系数分为高、中、低三个等级。高耐水性的五莲花石材的软化系数大于0.9；中耐水性五莲花石材的软化系数为0.75—0.9；低耐水性五莲花石材的软化系数为0.65-0.75。软化系数小于0.6的五莲花石材，不允许用于重要建筑中。

浙江室外火烧板-建栋石材厂家-室外火烧板价格由五莲县建栋石材有限公司提供。五莲县建栋石材有限公司为客户提供“五莲花,五莲红,五莲灰,芝麻灰,芝麻白等花岗岩石材”等业务，公司拥有“建栋石材”等品牌，专注于花岗岩等行业。，在山东省五莲县王世瞳石材产业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：厉总。