

贴木皮胶+压板胶 精品 春竹

产品名称	贴木皮胶+压板胶 精品 春竹
公司名称	杭州萧山所前越强胶水店
价格	6.00/公斤
规格参数	型号:精品 品牌:春竹 树脂胶的分类:聚醋酸乙酯胶
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 所前镇三泉王村81号
联系电话	86-057182347716 13968081448

产品详情

型号	精品	品牌	春竹
树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶	粘合材料类型	皮革、木材类、纸张类
剪切强度	2000 (MPa)	有效物质	46 (%)
保质期	6—12 (个月)		

产品组成：

以乙酸乙烯酯乳液为主要组分，添加天然高分子和适量功能助剂改性而成的水性乳液粘合剂。

主要用途：

主要用于木制品加工行业中木材、纤维板、石膏板、纸张及皮革、棉毛织物之间的粘接，如：板材的贴皮饰面、家具榫接、木板的指接等场合。也可用于建筑行业、印刷行业、制鞋及皮革加工行业。

性能特点：

安全环保、无毒无腐蚀、无甲醛、无有机溶剂、低残单；

乳胶细腻、流动性好、抗蠕变性能和稳定性好，适机性能优良，可用于机械化生产；

固化速度快、初始粘接力强、持续粘接强度高，质量稳定；

主要性能指标：

表1：物化指标

号	单位	mg-250	mg-300	mg-350	mg-400	m
型						
项						
目						
外观				乳白色均匀乳状液，无杂质		
固含量（蒸发剩余物）	%(m/m)	25.0	30.0	35.0	40.0	
压缩剪切强度(干强度)	mpa		4.0			
粘度(25)	mpa.s				2000	
ph值					3.0~7.0	
最低成膜温度					15	
残留单体	%(m/m)		0.5			

表2：安全性能指标：

执行hj/t220-2005《环境标志产品技术要求粘合剂》和gb/t18583-2001《[室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量](#)》标准

型	单位	指标值
号		

项		
目		
游离甲醛	mg/kg	100
苯	mg/kg	100
甲苯+二甲苯	mg/kg	500
卤代烃	mg/kg	500
总挥发性有机物	g/l	50

使用方法：

1、应根据具体用途选用不同型号的乳白胶，粘贴薄板或浅色饰面板时应选择mg-400以上型号的产品。工业应用请务必联系我们的技术人员，我们将根据你的使用要求推荐适用的型号。

2、本产品应于15℃以上使用，用前请搅拌均匀。

3、涂胶后应快速粘合，避免胶层干化影响粘接强度。基材贴合后应予以一定时间的加压处理后才能泄压后加工，且施压要均匀，以免局部开胶。

4、胶水应密闭保存。若长期或低温贮存，会导致粘度增加，宜提前转移至车间（24小时以上）或间接加热搅拌，使粘度恢复正常。

包装、运输和贮存

25kg圆纸桶或圆塑料桶包装，也可根据用户要求确